

NH1 gBat 200A/550V DC



Особливості

Артикул	004723266
Назва	NH1 gBat 200A/550V DC
Категорія	Запобіжник
Тип	NH
Типорозмір	NH1
Номинальна напруга DC (В)	550V
Індикація	Верхній індикатор стану
Характеристика	gBat
Відключаюча здатність DC (кА)	30kA
Номинальний струм (А)	200A
Потужність розсіювання (0,7xIn) (W)	14.4W
Робочий Інтеграл Джоуля (A²s)	28305
Pd (W)	32W
Переддуговий Інтеграл Джоуля (A²s)	8500
L/R (ms)	3ms
Додаток	Захист акумуляторних батарей
Стандарт	IEC 60269-7
efuse	1

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000055
Категорія	Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью
Конструктивний розмір (габарит)	NH1
Номінальний струм	200
Номінальна напруга	550
Тип напруги	Постійний струм (DC)
Номінальна здатність відключення	30
Категорія застосування	Інші
Тип індикатора стану запобіжника	Верхній індикатор спрацьовування запобіжника
Ізольовані металеві захвати (IMGL)	Ні

Креслення

