

NH1 gBat 125A/700V DC



Особливості

Артикул	004723294
Назва	NH1 gBat 125A/700V DC
Категорія	Запобіжник
Тип	NH
Типорозмір	NH1
Номинальна напруга DC (В)	700V
Індикація	Верхній індикатор стану
Характеристика	gBat
Відключаюча здатність DC (кА)	30kA
Номинальний струм (А)	125A
Потужність розсіювання (0,7xIn) (W)	9W
Робочий Інтеграл Джоуля (A²s)	8800
Pd (W)	20W
Переддуговий Інтеграл Джоуля (A²s)	2200
L/R (ms)	3ms
Додаток	Захист акумуляторних батарей
Стандарт	IEC 60269-7
efuse	1

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000055
Категорія	Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью
Конструктивний розмір (габарит)	NH1
Номінальний струм	125
Номінальна напруга	700
Тип напруги	Постійний струм (DC)
Номінальна здатність відключення	30
Категорія застосування	Інші
Тип індикатора стану запобіжника	Верхній індикатор спрацьовування запобіжника
Ізольовані металеві захвати (IMGL)	Ні

Креслення