

## NH1 gBat 63A/800V DC



## Особливості

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Артикул                             | 004723322                    |
| Назва                               | NH1 gBat 63A/800V DC         |
| Категорія                           | Запобіжник                   |
| Тип                                 | NH                           |
| Типорозмір                          | NH1                          |
| Номинальна напруга DC (В)           | 800V                         |
| Індикація                           | Верхній індикатор стану      |
| Характеристика                      | gBat                         |
| Відключаюча здатність DC (кА)       | 30kA                         |
| Номинальний струм (А)               | 63A                          |
| Потужність розсіювання (0,7xIn) (W) | 4W                           |
| Робочий Інтеграл Джоуля (A²s)       | 4900                         |
| Pd (W)                              | 9W                           |
| Переддуговий Інтеграл Джоуля (A²s)  | 700                          |
| L/R (ms)                            | 3ms                          |
| Додаток                             | Захист акумуляторних батарей |
| Стандарт                            | IEC 60269-7                  |
| efuse                               | 1                            |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація

[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[2D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)

## ETIM міжнародна класифікація

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Класифікація                       | EC000055                                                        |
| Категорія                          | Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью |
| Конструктивний розмір (габарит)    | NH1                                                             |
| Номінальний струм                  | 63                                                              |
| Номінальна напруга                 | 800                                                             |
| Тип напруги                        | Постійний струм (DC)                                            |
| Номінальна здатність відключення   | 30                                                              |
| Категорія застосування             | Інші                                                            |
| Тип індикатора стану запобіжника   | Верхній індикатор спрацьовування запобіжника                    |
| Ізольовані металеві захвати (IMGL) | Ні                                                              |

# Креслення

