


HYDRAULIC DIRECTIONAL CONTROL VALVES

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



Description

Назначение и область применения

For starting, controlling and stopping the working fluid between the generator of pressured flow, the consumers and the Tank. Предназначен для изменения направления потока, ограничения давления рабочей жидкости в гидротрассах, разгрузки насоса в нейтральной позиции золотников.

Specifications

Основные показатели:

1. Valve monoblock	моноблок
Конструктивное исполнение	2 bolts M8
2. Mounting	
Крепление	
3. Pressure connections	internal thread
При соединительные отверстия	внутренние резьбы
4. Ambient temperature	-40C...+60C
Температура воздуха	
5. Pressure medium	mineral oil based hydraulic oil
Рабочая жидкость	
6. Viskosity	12...800 mm ² /s permissible range
Кинематическая вязкость	20...100 mm ² /s recommended range
7. Fluid temperature	-15C...+80C
8. Filtration	Oil contamination 10 to NAS1638
9. Max. operating pressure	P = 250 bar
Давление max. bar	T = 50 bar
	A, B = 300 bar
10. Internal (46 mm ² /s) Leakage	7 cm ³ /min at 100 bar
Внутренние потери (A, B – T)	
11. Nominal flow	40 l/min (see “operating” diagram)
Разход рабочей жидкости	
12. Spool stroke	±6 mm
Ход золотника	
13. Actuating force	< 200 N in spool axis direction
Усилие на движение золотника	

Left hand configuration – standart

Right hand configuration




Table 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P40	60	80	85	60	+	-	+	-
02P40	60	80	129	97	+	+	+	+
03P40	60	80	164	132	+	+	+	+
04P40	60	80	199	167	+	+	+	+
05P40	60	80	234	202	+	+	+	+
06P40	60	80	269	237	+	+	+	+
07P40	60	80	304	272	+	+	+	+
2P40	60	80	129	97	+	+	+	+
3P40	60	80	164	132	+	+	+	+
4P40	60	80	199	167	+	+	+	+

Table 2

spool control фиксация золотника	E	F
1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;	40	193
2; 3;	72	225
16	+	+

0 2 P40R 1 A 1 A 1 G KZ1 T H E C2 11

block with common check valve
распределитель с общим клапаном
number of spools
количество золотников
directional control valve type ...
распределитель типа ...
inlet high pressure – right
вход давления с правой стороны
relief valve; – standard setting 175 bar;
(s/v) relief valve blanking plug; без предохран. клапана
(4) Spring for 160 to 315 bar; standard setting 220 bar;
way of distribution/parallel or .../
способ распределения потока
first spool distribution type
характеристика первого золотника
spool control/detend and estr./
контроль золотника/фиксации и другие/
second spool distribution type
тип второго золотника
spool control/detend and estr./
контроль золотника/фиксации и другие/
ports /treads/
резьбовые отверстия
general operation feature
вид ручного управления
with "teton"
исполнение ручного управления с "метон"
operation feature /pneumatic, .../
другое управление
with electric switch
с электрическим выключателем
high pressure carry over
продолжител потока высокого давления
connection ports in use
присоединительные отверстия

directional control valve P40





Table 3

code	Number of spools
	1
02, 2	2
03, 3	3

ets.

Table 5

code	spool type
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
* K	
** L	

* только при вход слева (dy8)
only for left hand configuration

** только при вход справа (dy8)
only for right hand configuration

Table 4

code	way of distribution ; распределение потока
1	parallel ; параллельное
2	tandem(series parallel) ; серийно-параллельное

Table 6

code	spool control
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

* 15	
* 16	

* только при вход слева
only for left hand configuration

** 12	
** 13	

** только при вход справа
only for right hand configuration

Table 7

code	с микро шалтер ; incorporated microswitch
E	 mikroswitch type Omron-V 165 I C5

Table 8

code	групповое управление ; operation feature
P	 пневматическое on-off pneumatic control; 5–10 bar ; ports NPTF 1/8–27
H	 гидравлическое on-off hydraulic control ; pn = 5 – 20 bar ; ports G1/4

directional control valve P40
Table 9

P40

code ports (treads) ; присоединительные отверстия

	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M22x1.5
G	G1/2	G3/8	G1/2	G1/2
G1/2	G1/2	G1/2 on request	G1/2	G1/2
S	7/8-14UNF	3/4-16UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF

kind of hand control ; вид ручного управления

Table 10














code	ескиз feature	code	ескиз feature	code	ескиз feature
KZ		KY		KI	
KZ1		KY1		KI1	
KZ0		KY0		KI0	
KZ01		KY01		KI01	
—	without hand control ; без лостова система за управление				

Table 11




code	вид продължение на дебита	
C	отвор "N" затворен closed center	
C1	отвор "N" продължава за следващ консуматор part for power beyond sleeve(carry over)	
C2	отвор "N" продължава за следващ консуматор part for power beyond sleeve(carry over)	
—	отвор "N" е свързан с "T" without part for pressure carry over	
X	отвор "N" е винаги свързан с "T" power beyond ever to tank	

Table 12



code	used connection ports ; присоединительные отверстия
11	P1 ; T1
12	P1 ; T2
21	P2 ; T1
22	P2 ; T2



P40 directional control valve




REMOTE CONTROLS
Управление тросом



Cable "INDEMAR" Cod. IT 3056 /l=1.00; 1.50; 2.00; 2.50; 3.00 m/
+control body "INDEMAR"
code 3047, 3076, 3077



Technical specifications			
	3047	3076	3077
Stroke	13+13 mm	13+13 mm	13+13 mm
Max. load	45 kg	45 kg	45 kg
Level ratio	10:1	10:1	10:1
Lock in neutral	No	No	Yes
Antireverse lock	No	Yes	No
Body colour	Black	Black	Black
Cables type	Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty
Operating temperature	-40/+80C	-40/+80C	-40/+80C

High solidity controls for easy mounting on every type of distributor.They can by mounted stand alone or packed together.
They use push-pull heavy duty cables that provide a positive smooth operating lever and are manufactured in a three differents models to meet different needs of Clients.





JOYSTICK "+"



This control gives the possibility to operate, at the same time two spools with a "+" movement.





standard version 1






standard version 2



standard version 3





standard version 4



Way of ordering:
without joystick with joystick
02P40 1A1A1GKZ1 – 02P40 1(A1A1)(js+3)G

directional control valve P40

ED3 – electro-hydraulic control ON–OFF
Електрогидравлический контрол ON–OFF





Operating pressure min 10 bar(145 psi)
max 50 bar(725 psi)
Max operating pressure in L (T line) 25 bar(360 psi)

Solenoid operating features
Nominal voltage tolerance ±10%
Power rating 24W
Duty cycle 100 %

Ordering codes

3-wai solenoid valve–SV08–33
coil P40ED3–G–12VDC
coil P40ED3–G–24VDC

Collector kit for external pilot and drain – CEED...(1,2,3 ...) Колектор для внешнего питания управления и слив



Ordering example


2P40–1A1ED3A1ED3 G KZ1–CEED2–12VDC

Ordering codes (BSP threads)

CEED1P40 Kit for 1 section
CEED2P40 Kit for 2 section
CEED3P40 Kit for 3 section
CEED4P40 Kit for 4 sektion
.....


directional control valve P40

ED3 – electro-hydraulic control ON–OFF
Електрогидравлический контрол ON–OFF



Order codes
3–wai solenoid valve–LSV2–08–3C
coil P40ED3–G–12VDC
coil P40ED3–G–24VDC

Operating pressure min 10 bar(145 psi)
max 50 bar(725 psi)
Max operating pressure in L (T line) 25 bar(360 psi)
Solenoid operating features
Nominal voltage tolerance ±10%
Power rating 24W
Duty cycle 100 %



Ordering example

2P40–VRP– 1A1ED3A1ED3 G KZ1–CED2–VRE–12VDC

Colector kit – **Ordering codes**
BSP threads
CED1 Kit for 1 section
CED2 Kit for 2 section
CED3 Kit for 3 section
CED4 Kit for 4 sektion
.....

Back pressure valve VRE–P40
Клапан подпорный на слив

