

ETIMAT 6 1p+N C20



Особливості

Артикул	002142517
Назва	ETIMAT 6 1p+N C20
Категорія	Автоматичний вимикач
Номінальний струм (A)	20A
Характеристика спрацювання	C
Кількість полюсів	1+N
Вимикаюча здатність (кА)	6kA
Тип напруги	AC
Номінальна імпульсна напруга U _{imp} (kV)	6kV
Номінальна напруга AC (В)	230V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	C
Кількість полюсів	2
Кількість захищених полюсів	1
Номинальний струм	20A
Номинальна напруга	230V
Номинальна напруга ізоляції U _i	500V
Номинальна імпульсна напруга	4kV
Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 230 V	6kA
Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 400 V	6kA
Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 400V	6kA
Тип напруги	Інші
Частота	50...60Hz
Клас струмообмеження	3
З комутованим нейтральним провідником	Так
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	2
Глибина вбудовування	68mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провoda	1...25mm ²

Характеристики енергії плавлення



Креслення




Позначення / Підключення


1P



1P+N



2P



3P



3P+N

