



Скляний фільтрувальний матеріал

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

AquaDei™ Glass Filter Media — високоякісний фільтрувальний матеріал зі скла, призначений для ефективної фільтрації води у басейнах, спа та системах водопідготовки.

Матеріал виготовляється з первинного листового скла та проходить спеціальну обробку для забезпечення стабільної та ефективної роботи фільтраційних систем.

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Колір	Прозорий
Матеріал	Первинне листове скло
Щільність частинок	2.5 кг/м³
Насипна щільність	1.335 – 1.650 кг/м³

ХІМІЧНИЙ СКЛАД

Компонент	Вміст
SiO ₂	74 %
Na ₂ O	11 %
CaO	10 %

ФРАКЦІЇ (ГРАНУЛОМЕТРІЯ)

Тип	Розмір
X-FINE	0.4 – 0.8 mm
FINE	0.5 – 1.2 mm
COARSE	1.0 – 3.0 mm
EXTRA COARSE	3.0 – 7.0 mm

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

- Засипте фільтрувальний матеріал **AquaDei™** у фільтр відповідно до рекомендованих фракцій.
- Перед початком експлуатації виконайте **зворотне промивання протягом приблизно 5 хвилин**.
- Після промивання система готова до роботи у стандартному режимі фільтрації.

ФАСУВАННЯ

Мішки **25 кг**

Мішки **10 кг**

Матеріал упаковки: **PE (поліетилен)**



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



- Не ковтати.
- Під час роботи використовувати **захисні рукавички та окуляри**.
- Уникати потрапляння пилу в очі та дихальні шляхи.

GLASS FILTER MEDIA

AQUADEI

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- приватні басейни
- громадські басейни
- спа-комплекси
- системи фільтрації води