

BG-1210/9 Eco

Блок живлення в металевому корпусі, 12 В / 10 А, 9 виходів

Опис

BG-1210/9 Eco — імпульсний блок живлення у металевому корпусі, призначений для централізованого живлення систем відеоспостереження, контролю доступу, охоронної та іншої низьковольтної електроніки з напругою **12 В DC**.

Пристрій оснащений **9 незалежними виходами**, кожен із яких захищений окремим запобіжником. Металевий корпус із замком забезпечує захист обладнання та зручність монтажу на стіну. Блок живлення має світлодіодну індикацію роботи, вимикач живлення

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель	BG-1210/9 Eco
Тип	Імпульсний блок живлення
Корпус	Металевий із замком
Вхідна напруга	АС 110–220 В ±15%, 50/60 Гц
Вихідна напруга	12 В DC
Максимальний вихідний струм	10 А
Максимальна потужність	120 Вт
Кількість виходів	9
Максимальний струм одного каналу до 1,1 А	
Захист каналів	Окремий запобіжник на кожен вихід
Підключення	Гвинтові клеми
Індикація роботи	Світлодіод
Вимикач живлення	Є
Робоча температура	-10...+50 °С
Монтаж	Настінний
Застосування	Для використання всередині приміщень

Особливості

- 9 незалежних виходів живлення.
- Загальна потужність **120 Вт**.
- Окремий запобіжник для кожного каналу.
- Захист від короткого замикання та перевантаження.
- Захист від перепадів вхідної напруги.
- Металевий корпус із замком.
- Просте підключення через гвинтові клеми.
- Ідеально підходить для живлення камер відеоспостереження, контролерів доступу, домофонів, LED-обладнання та інших пристроїв 12 В DC