

## ETIMAT 6 1p D1



## Особливості

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул                                | 002161504                           |
| Назва                                  | ETIMAT 6 1p D1                      |
| Категорія                              | Автоматичний вимикач                |
| Номінальний струм (A)                  | 1A                                  |
| Характеристика спрацювання             | D                                   |
| Кількість полюсів                      | 1                                   |
| Вимикаюча здатність (кА)               | 6kA                                 |
| Тип напруги                            | AC                                  |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV) | 6kV                                 |
| Номінальна напруга AC (В)              | 230V/400V                           |
| Номінальна частота (Hz)                | 50Hz/60Hz                           |
| Номінальний перетин                    | 1mm <sup>2</sup> -25mm <sup>2</sup> |
| Стандарт                               | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2         |
| Призначення                            | Автоматичний вимикач                |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація




[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[2D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)

## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Класифікація                                                                                 | EC000042                   |
| Категорія                                                                                    | Автоматические выключатели |
| Характеристика спрацьовування                                                                | D                          |
| Кількість полюсів                                                                            | 1                          |
| Кількість захищених полюсів                                                                  | 1                          |
| Номинальний струм                                                                            | 1A                         |
| Номинальна напруга                                                                           | 230/400V                   |
| Номинальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>                                                   | 500V                       |
| Номинальна імпульсна напруга                                                                 | 4kV                        |
| Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 V | 6kA                        |
| Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 V | 6kA                        |
| Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 400V  | 6kA                        |
| Тип напруги                                                                                  | Змінний струм (AC)         |
| Частота                                                                                      | 50...60Hz                  |
| Категорія перенапруги                                                                        | 3                          |
| Ступінь забруднення                                                                          | 3                          |
| Можлива додаткова комплектація                                                               | Так                        |
| Кількість модулів                                                                            | 1                          |
| Глибина вбудовування                                                                         | 68mm                       |
| Ступінь захисту IP                                                                           | IP20                       |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації з                                      | -25...55°C                 |
| Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається                   | 1...25mm <sup>2</sup>      |
| Перетин підключеного однодротяного провідника                                                | 1...25mm <sup>2</sup>      |

## Креслення




## Позначення / Підключення


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

