

ETIMAT 6 1p D20



Особливості

Артикул	002161517
Назва	ETIMAT 6 1p D20
Категорія	Автоматичний вимикач
Номінальний струм (A)	20A
Характеристика спрацювання	D
Кількість полюсів	1
Вимикаюча здатність (кА)	6kA
Тип напруги	AC
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	6kV
Номінальна напруга AC (В)	230V/400V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація


Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	D
Кількість полюсів	1
Кількість захищених полюсів	1
Номінальний струм	20A
Номінальна напруга	230/400V
Номінальна напруга ізоляції U _i	500V
Номінальна імпульсна напруга	4kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 230 V	6kA
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 400 V	6kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 400V	6kA
Тип напруги	Змінний струм (AC)
Частота	50...60Hz
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	1
Глибина вбудовування	68mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	1...25mm ²

Креслення




Позначення / Підключення


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

