

ETIMAT 6 3p D6



Особливості

Артикул	002164512
Назва	ETIMAT 6 3p D6
Категорія	Автоматичний вимикач
Номінальний струм (A)	6A
Характеристика спрацювання	D
Кількість полюсів	3
Вимикаюча здатність (кА)	6kA
Тип напруги	AC
Номінальна імпульсна напруга U_{imp} (kV)	6kV
Номінальна напруга AC (В)	400V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	D
Кількість полюсів	3
Кількість захищених полюсів	3
Номинальний струм	6A
Номинальна напруга	400V
Номинальна напруга ізоляції U _i	500V
Номинальна імпульсна напруга	4kV
Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 230 V	6kA
Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 400 V	6kA
Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 400V	6kA
Тип напруги	Інші
Частота	50...60Hz
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	3
Глибина вбудовування	68mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	1...25mm ²

Креслення




Позначення / Підключення


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

