

ETIMAT 10 3p B80



Особливості

Артикул	002125731
Назва	ETIMAT 10 3p B80
Категорія	Автоматичний вимикач
Номинальний струм (A)	80A
Характеристика спрацювання	B
Кількість полюсів	3
Вимикаюча здатність (кА)	20kA
Тип напруги	AC
Номинальна імпульсна напруга Uimp (kV)	4kV
Номинальна напруга AC (В)	415V
Номинальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номинальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	B
Кількість полюсів	3
Кількість захищених полюсів	3
Номінальний струм	80A
Номінальна напруга	415V
Номінальна напруга ізоляції U _i	440V
Номінальна імпульсна напруга	4kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 230 В	10kA
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 400 В	10kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 400В	20kA
Тип напруги	Інші
Частота	50...60Hz
Клас струмообмеження	3
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	4,5
Глибина вбудовування	75mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	2.5...50mm ²

Креслення

