

ETIMAT 10 3p B125



Особливості

Артикул	002125733
Назва	ETIMAT 10 3p B125
Категорія	Автоматичний вимикач
Номінальний струм (A)	125A
Характеристика спрацювання	B
Кількість полюсів	3
Вимикаюча здатність (кА)	15kA
Тип напруги	AC
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	4kV
Номінальна напруга AC (В)	415V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	B
Кількість полюсів	3
Кількість захищених полюсів	3
Номінальний струм	125A
Номінальна напруга	415V
Номінальна напруга ізоляції Ui	440V
Номінальна імпульсна напруга	4kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В	10kA
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 400 В	10kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 400В	15kA
Тип напруги	Інші
Частота	50...60Hz
Клас струмообмеження	3
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	4,5
Глибина вбудовування	75mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	2.5...50mm ²

Креслення

