

ETIMAT 10 1p C80



Особливості

Артикул	002131731
Назва	ETIMAT 10 1p C80
Категорія	Автоматичний вимикач
Номінальний струм (A)	80A
Характеристика спрацювання	C
Кількість полюсів	1
Вимикаюча здатність (кА)	20kA
Тип напруги	AC
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	4kV
Номінальна напруга AC (В)	240V/415V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	25mm ² -50mm ²
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	C
Кількість полюсів	1
Кількість захищених полюсів	1
Номінальний струм	80A
Номінальна напруга	230/400V
Номінальна напруга ізоляції U _i	440V
Номінальна імпульсна напруга	4kV
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 230V	20kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 400V	20kA
Тип напруги	Змінний струм (AC)
Частота	50...60Hz
Клас струмообмеження	3
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	1,5
Глибина вбудовування	75mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається	2.5...50mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	2.5...50mm ²

Креслення

