

ETIMAT 10 3p C32



Особливості

Артикул	002135719
Назва	ETIMAT 10 3p C32
Категорія	Автоматичний вимикач
Номінальний струм (A)	32A
Характеристика спрацювання	C
Кількість полюсів	3
Вимикаюча здатність (кА)	10kA
Тип напруги	AC
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	6kV
Номінальна напруга AC (В)	400V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[CE декларація](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	C
Кількість полюсів	3
Кількість захищених полюсів	3
Номінальний струм	32A
Номінальна напруга	400V
Номінальна напруга ізоляції U_i	500V
Номінальна імпульсна напруга	6kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I_{cu} IEC 60898 при 230 V	10kA
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I_{cu} IEC 60898 при 400 V	10kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I_{cu} IEC 60947-2 при 230V	15kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I_{cu} IEC 60947-2 при 400V	10kA
Тип напруги	Інші
Частота	50...60Hz
Клас струмообмеження	3
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	3
Глибина вбудовування	68mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провідника	1...25mm ²

Креслення

