

ETIMAT 10 1p D25



Особливості

Артикул	002151718
Назва	ETIMAT 10 1p D25
Категорія	Автоматичний вимикач
Номинальний струм (A)	25A
Характеристика спрацювання	D
Кількість полюсів	1
Вимикаюча здатність (кА)	10kA
Тип напруги	AC
Номинальна імпульсна напруга Uimp (kV)	6kV
Номинальна напруга AC (В)	230V/400V
Номинальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номинальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[CE декларація](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	D
Кількість полюсів	1
Кількість захищених полюсів	1
Номинальний струм	25A
Номинальна напруга	230/400V
Номинальна напруга ізоляції U _i	500V
Номинальна імпульсна напруга	6kV
Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 230 V	10kA
Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 400 V	10kA
Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 230V	15kA
Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 400V	10kA
Тип напруги	Інші
Частота	50...60Hz
Клас струмообмеження	3
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	1
Глибина вбудовування	68mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провідника	1...25mm ²

Креслення

