

Проста у використанні зварювальна станція для зварювання пластику гарячим повітрям призначена для зварювання пластикових деталей транспортних засобів. Широкий регульований діапазон температур (160-480°C) підвищує температуру пластику до температури плавлення, роблячи його м'яким і легко ремонтпридатним. Швидкість потоку повітря можна регулювати для забезпечення однорідного плавлення пластику.

РЕМОНТ

- Бампери
- Решітка радіатора
- Окружність фар
- Панель кузова

ПРАКТИЧНИЙ І ТРАНСПОРТАБЕЛЬНИЙ

- Сталевий кузов
- Безшумний
- Легкий
- Довжина шланга фену гарячого повітря: 1m

ЗМІСТ



- Притискний ролик (058231)



- 2 насадки (Ø 5 мм + Ø 8 мм)



- Міні-фрезерний верстат (063228)



- Кулькова ріжуча головка Ø5 (063235)



- Скребок (068032)



- Пластикові наповнювачі

PP/EPDM	440 мм	▲ 4 мм	x10	066304
	440 мм	— 6 мм	x10	067622
	440 мм	— 8 мм	x10	066298



ПК-екран

Регулювання потоку повітря

Необов'язково

- Візок SPOT 600 арт. 072831



- Пластикові наповнювачі

PP/EPDM	440 мм	▲ 4 мм	x10	066304
	440 мм	— 6 мм	x10	067622
	440 мм	— 8 мм	x10	066298

Потужність (Вт)	Напруга живлення (В)	Частота (Гц)	Витрата повітря (л/хв)	Повітряний насос	Регульована температура (C°)	Вага (кг)	Розміри (мм)
320	220 - 240	50	24	Мембранний насос	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135