

Проста у використанні зварювальна станція для зварювання пластику гарячим повітрям призначена для зварювання пластикових деталей транспортних засобів. Широкий регульований діапазон температур (160-480°C) підвищує температуру пластику до температури плавлення, роблячи його м'яким і легко ремонтпридатним. Швидкість потоку повітря можна регулювати для забезпечення однорідного плавлення пластику.

РЕМОНТ

- Бампери
- Решітка радіатора
- Окружність фар
- Панель кузова

ПРАКТИЧНИЙ І ТРАНСПОРТАБЕЛЬНИЙ

- Сталевий кузов
- Безшумний
- Легкий
- Довжина шланга фену гарячого повітря: 1m

ДОДАТКИ (ОПЦІЇ)



- Притискний ролик (058231)



- Міні-фрезерний верстат (063228)



- Кулькова ріжуча головка Ø5 (063235)



- Пластикові наповнювачі

PP/EPDM	440 мм	▲ 4 мм	x 10	066304
		— 6 мм	x 10	067622
		— 8 мм	x 10	066298
ABS	440 мм	▲ 4 мм	x 10	071322
		— 8 мм	x 10	071339
TPO	440 мм	▲ 4 мм	x 10	087873
		— 8 мм	x 10	087880



2 насадки
(Ø 5 мм + Ø 8 мм)

РК-екран

Регулювання потоку
повітря

Необов'язково

Візок SPOT 600
ref. 053533

Потужність (Вт)	Напруга живлення (В)	Частота (Гц)	Витрата повітря (л/хв)	Повітряний насос	Регульована температура (C°)	Вага (кг)	Розміри (мм)
320	220 - 240	50	24	Мембранний насос	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135