

EFI-4 AC 100/0.03



Особливості

Артикул	002062151
Назва	EFI-4 AC 100/0.03
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номінальний струм витоку (A)	0.03A
Тип	AC
Номінальний струм (A)	100A
Глибина (мм)	68mm
Спосіб монтажу	ТН 35
Кількість полюсів	3+N
Номінальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	10kA
Номінальна напруга AC (В)	400V
Номінальний перетин	1mm ² -35mm ²
Стандарт	IEC/EN 61008
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Ручний](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	4
Номінальна напруга	400V
Номінальний струм	100A
Номінальний струм витоку	30mA
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	Змінний струм (AC)
Відключаюча здатність при короткому замиканні (Icw)	10kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	4
Глибина вбудовування	68mm
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідну, що підключається	1...35mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	1...25mm ²