

EFI-4 AC 80/0.1



Особливості

Артикул	002063145
Назва	EFI-4 AC 80/0.1
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номінальний струм витоку (A)	0.1A
Тип	AC
Номінальний струм (A)	80A
Глибина (мм)	68mm
Спосіб монтажу	TH 35
Кількість полюсів	3+N
Номінальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	10kA
Номінальна напруга AC (В)	415V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 61008
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[СЕ декларація](#)
[Ручний](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	4
Номинальна напруга	415V
Номинальний струм	80A
Номинальний струм витоку	100mA
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	Змінний струм (AC)
Відключаюча здатність при короткому замиканні (Icw)	10kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	4
Глибина вбудовування	68mm
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провідника	1...25mm ²