

EFI-4 AC 100/0.1



Особливості

Артикул	002062153
Назва	EFI-4 AC 100/0.1
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номінальний струм витоку (A)	0.1A
Тип	AC
Номінальний струм (A)	100A
Глибина (мм)	68mm
Спосіб монтажу	ТН 35
Кількість полюсів	3+N
Номінальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	10kA
Номінальна напруга AC (В)	400V
Номінальний перетин	1mm ² -35mm ²
Стандарт	IEC/EN 61008
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Ручний](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	4
Номінальна напруга	400V
Номінальний струм	100A
Номінальний струм витоку	100mA
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	Змінний струм (AC)
Відключаюча здатність при короткому замиканні (I _{cn})	10kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	4
Глибина вбудовування	68mm
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...35mm ²
Перетин підключеного однодротяного провідника	1...25mm ²