

EFI-P4 AC 25/0.3



Особливості

Артикул	002061631
Назва	EFI-P4 AC 25/0.3
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номинальний струм витоку (A)	0.3A
Тип	AC
Номинальний струм (A)	25A
Глибина (мм)	68mm
Спосіб монтажу	TH 35
Кількість полюсів	3+N
Номинальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	10kA
Номинальна напруга AC (В)	400V/415V
Номинальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номинальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 61008
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[СЕ декларація](#)
[Ручний](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	4
Номінальна напруга	415V
Номінальний струм	25A
Номінальний струм витоку	300mA
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	Змінний струм (AC)
Селективний захист	Ні
З короткочасної затримкою відключення	Ні
Відключаюча здатність при короткому замиканні (Icw)	10kA
Стійкість до імпульсів струму	0,4kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	4
Глибина вбудовування	68mm
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається	1...25mm ²

Креслення

Схема підключення

