



WASH POWER™

Автоматизуйте неприємну роботу з миття птахоферм та зробіть роботу приємнішою



- Поліпшення умов праці для вас та ваших співробітників
- Підвищує ефективність та зменшує фізичну працю, пов'язану з миттям, на 50 %
- Працює цілодобово, у вихідні та святкові дні

Ручне миття курячих ферм — це важка фізична праця, яка виконується в надзвичайно запиленому середовищі. Ви чи ваші працівники витрачаєте на миття багато цінного часу, або ви платите чималі гроші, щоб цю роботу виконала клінінгова компанія.

ProCleaner P200 бере на себе найважчу та найвиснажливішу частину роботи й скорочує час, витрачений на ручне миття, на 50 %, тим самим покращуючи загальні умови праці для вас та ваших співробітників. Завдяки автоматизації миття птахоферм у вас з'явиться більше часу, який можна присвятити добробуту ваших тварин. Робот простий в експлуатації та розроблений так, щоб підходити для більшості пташиних приміщень.

Позитивні відгуки, які ми отримали від наших клієнтів — як вітчизняних, так і закордонних, — свідчать про те, що ProCleaner P200 став невід'ємною частиною їхньої повсякденної роботи на фермі. Надійний помічник, який завжди забезпечує однаково високі результати — навіть вночі, у вихідні та святкові дні.



WASH POWER™

www.washpower.com

Технічні характеристики моделі Р200

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тиск у насосі	10 бар*
Об'єм води Qmax	4500 л/год*
Максимальна рекомендована температура води на вході	30 °C
Ефективна довжина струменя від сопла	15 м*
Розміри (довжина × ширина × висота)	2800 × 1500 × 1800 мм
Маса з порожнім буферним баком	800 кг
Напруга	380 V
Буферний резервуар для водопостачання	400 літрів
1-дюймовий шланг для подачі води	15 м
Електричний кабель для електроживлення	15 м
Вилка	16 ампер, CEE
Розмір сопла, сопло для стрільби на великі відстані	6,4 мм

*) = насос потужністю 2,2 кВт



- > Регулювання швидкості та динамічний кут миття
- > Буферний бак та автоматичний механізм змотування шланга
- > Довжина шланга — 130 метрів
- > Водяний струмінь довжиною 15 метрів

Оцінка часу роботи та споживання води

Ширина будинку	Швидкість (%)	Швидкість розмотування шланга (см/хв)	Швидкість розмотування (м/год)
20-25 метрів	15 / 20 / 25	33 / 44 / 57	20 / 26 / 34
15-19 метрів	30 / 35	72 / 82	43 / 49
10-14 метрів	40 / 45	98 / 110	59 / 66
Тільки замочування	50 / 100	120 / 250	72 / 150

Розміри будинку		Швидкість	Час роботи	Споживання води, м³		
Ширина	Довжина	м/год	h	9 бар	4 бари	3,75 бар
15	90	63	1,43	6,4	4,6	4,1
18	90	51	1,76	7,9	5,7	5,1
21	90	36	2,5	11,3	8,1	7,2
24	90	36	2,50	11,3	8,1	7,2
24	110	36	3,06	13,8	9,9	8,8

Параметри



Фаркоп

Подвійний фаркоп, призначений як для стандартного зчеплення зі звичайними автомобілями, так і для простого гака, який використовується на тракторах, а іноді й на квадроциклах тощо.



Шлангова шайба на пристрої для змотування шланга

Подвійна форсунка забезпечує промивання шланга під час змотування. Це допомагає підтримувати шланг у чистоті та продовжує термін його експлуатації.



SMS-модуль

Ви можете отримувати SMS-повідомлення безпосередньо від роботи на свій мобільний телефон. Наприклад, щоб отримати сповіщення про завершення мийки.



Система ручного промивання

Додатковий шланг, який можна підключити до мийного агрегату та використовувати в напівавтоматичному режимі роботи «услід за агрегатом», коли ви рухаєтеся вздовж мийного агрегату, миючи поверхню, а він повільно слідує за вами.



Регулюючий клапан для тиску води

За допомогою цього додаткового клапана ви можете регулювати рівень тиску відповідно до розміру пташника для бройлерів.



Додатковий модуль для дезінфекції

Завдяки цій опції ви зможете автоматизувати процес дезінфекції та уникнути необхідності перебувати всередині пташника під час його проведення. Це суттєве поліпшення умов праці.

Як це працює

