

EFI-4 AC 100/0.3



Особливості

Артикул	002062155
Назва	EFI-4 AC 100/0.3
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номинальний струм витоку (A)	0.3A
Тип	AC
Номинальний струм (A)	100A
Глибина (мм)	68mm
Спосіб монтажу	ТН 35
Кількість полюсів	3+N
Номинальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	10kA
Номинальна напруга AC (В)	400V
Номинальний перетин	1mm ² -35mm ²
Стандарт	IEC/EN 61008
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Ручний](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	4
Номінальна напруга	400V
Номінальний струм	100A
Номінальний струм витоку	300mA
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	Змінний струм (AC)
Відключаюча здатність при короткому замиканні (I _{cn})	10kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	4
Глибина вбудовування	68mm
Температура навколишнього середовища при експлуатації	-25...55°C
з	
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...35mm ²
Перетин підключеного однодротяного провідника	1...25mm ²