

NORDIC Multi Light

R410A

Інверторна мультиспліт-система вільної комбінації. Залежно від зовнішнього блока до системи можна підключити від одного до п'яти внутрішніх блоків різних типів.

- Холодоагент R410A
- Зовнішні блоки 14 000-42 000 BTU
- Індивідуальне керування внутрішніми блоками
- Сумісність за таблицями комбінацій



NORDIC MULTI LIGHT
ЗОВНІШНІ БЛОКИ

Зовнішні блоки продуктивністю від 14 000 до 42 000 BTU

Підтверджені технології



Холодоагент



Multi Split



Інвертер

Діапазон
потужностіБезпечний
пускStable Frequency
Control

	CHML-U14NK2	CHML-U18NK3	CHML-U21NK3	CHML-U24NK3	CHML-U28NK4	CHML-U36NK4	CHML-U42NK5
Кількість внутрішніх блоків	1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Продуктивність, холода, кВт	4,10 (2,10-4,70)	5,00 (2,10-6,20)	6,10 (2,70-8,20)	7,03 (2,20-10,00)	8,00 (2,20-10,00)	9,80 (3,00-10,00)	11,58 (3,50-13,60)
Продуктивність, тепло, кВт	4,40 (2,30-5,50)	5,37 (2,30-6,65)	6,50 (3,50-8,50)	8,50 (3,60-11,00)	9,38 (2,80-10,00)	11,00 (4,50-12,00)	13,00 (4,40-14,00)
Джерело живлення	-220-240 В 50 Гц / 1 Ф	-220-240 В 50 Гц / 1 Ф	-220-240 В 50 Гц / 1 Ф	-220-240 В 50 Гц / 1 Ф	-220-240 В 50 Гц / 1 Ф	-220-240 В 50 Гц / 1 Ф	-220-240 В 50 Гц / 1 Ф
Споживана потужність, холода, кВт	1,15 (0,50-1,00)	1,55 (0,50-1,55)	2,18 (0,75-4,30)	2,20 (0,65-4,50)	2,48 (0,65-4,50)	3,01 (1,30-4,60)	3,59 (1,30-4,90)
Споживана потужність, тепло, кВт	1,18 (0,58-2,00)	1,54 (0,58-2,70)	2,26 (1,00-4,40)	2,35 (0,98-3,95)	2,55 (0,98-3,95)	3,08 (1,30-4,14)	3,55 (1,30-4,40)
Енергоефективність, EER	3,57	3,23	3,21	3,21	3,23	3,23	3,23
Енергоефективність, COP	3,81	3,63	3,41	3,62	3,63	3,65	3,66
Повітряпродуктивність, м³/год	2600	3200	3200	4000	4000	5200	5500
Рівень звукового тиску, дБ (А)	55	56	56	58	58	57	54
Вага, кг	43	50	51	68	69	94	102
Тип холодоагенту	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Діапазон роботи, холода, °C	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43
Діапазон роботи, тепло, °C	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-15 / +27	-15 / +27
Довжина напісаних, сумарна/одна, м	20/10	20/10	60/20	60/20	70/20	80/25	80/25
Перепад висоти, зовн./внутр., м	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	15/7,5	15/7,5

Габаритні та монтажні розміри

Модель	W (мм)	H (мм)	D (мм)	Монтажні отвори (мм)
CHML-U14NK2	899	596	378	550
CHML-U18NK3	955	700	396	550
CHML-U21NK3	955	700	396	560
CHML-U24NK3	980	790	427	560
CHML-U28NK4	980	790	427	560
CHML-U36NK4	1015	1103	440	572
CHML-U42NK5	1015	1103	440	631

Перелік сумісних внутрішніх блоків



COZY
CHML-IW18CNK



DC INVERTER
CHML-IW18INK



PREMIUM INVERTER
CHML-IW18DNK



CONSOLE INVERTER
CHML-IK18NK

Комбінації зовнішніх блоків

8 комбінацій

 CHML-U14NK2 (1-2 блоки)	Один блок	Два блоки	
	7	7+7	7+9
	9	7+12	9+9
	12	9+12	

10 комбінацій

 CHML-U18NK3 (1-2 блоки)	Один блок	Два блоки		
	7	7+7	7+18	12+12
	9	7+9	9+9	
	12	7+12	9+12	

18 комбінацій

 CHML-U21NK3 (2-3 блоки)	Два блоки		Три блоки	
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
	7+12	7+18	7+7+12	7+9+9
	9+9	9+12	7+9+12	7+12+12
	9+18	12+12	9+9+9	9+9+12
	12+18		12+12+12	

23 комбінацій

 CHML-U24NK3 (2-3 блоки)	Два блоки		Три блоки		
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
	7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12
	9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9
	9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12
	12+18	18+18	12+12+12		

40 комбінацій

 CHML-U28NK4 (2-4 блоки)	Два блоки		Три блоки			Чотири блоки		
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
	7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12
	9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9
	9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9
	12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	
			12+12+18					

Комбінації зовнішніх блоків

96 комбінацій

 CHML-U36NK4 (2-4 блоки)	Два блоки		Три блоки			Чотири блоки		
	7+12	7+18	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
	7+21	7+24	7+7+18	7+7+21	7+7+24	7+7+7+18	7+7+7+21	7+7+7+24
	9+9	9+12	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18
	9+18	9+21	7+9+21	7+9+24	7+12+12	7+7+9+21	7+7+9+24	7+7+12+12
	9+24	12+12	7+12+18	7+12+21	7+12+24	7+7+12+18	7+7+12+21	7+7+18+18
	12+18	12+21	7+18+18	7+18+21	7+18+24	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18
	12+24	18+18	7+21+21	9+9+9	9+9+12	7+9+9+21	7+9+9+24	7+9+12+12
	18+21	18+24	9+9+18	9+9+21	9+9+24	7+9+12+18	7+9+12+21	7+9+18+18
	21+21	21+24	9+12+12	9+12+18	9+12+21	7+12+12+12	7+12+12+18	9+9+9+9
	24+24		9+12+24	9+18+18	9+18+21	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+21
			9+18+24	9+21+21	12+12+12	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+18
			12+12+18	12+12+21	12+12+24	9+9+12+21	9+9+18+18	9+12+12+12
			12+18+18	12+18+21	18+18+18	9+12+12+18	12+12+12+12	

199 комбінацій

 CHML-U42NK5 (2-5 блоки)	Два блоки		Три блоки			Чотири блоки				П'ять блоків			
	7+18	7+21	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18
	7+24	9+12	7+7+18	7+7+21	7+7+24	7+7+7+21	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+7+7+21	7+7+7+7+24	7+7+7+9+9	7+7+7+9+12
	9+18	9+21	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+7+9+18	7+7+9+21	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+7+9+18	7+7+7+9+21	7+7+7+9+24	7+7+7+12+12
	9+24	12+12	7+9+21	7+9+24	7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+21	7+7+12+24	7+7+18+18	7+7+7+12+18	7+7+7+12+21	7+7+7+12+24	7+7+7+18+18
	12+18	12+21	7+12+18	7+12+21	7+12+24	7+7+18+21	7+7+18+24	7+7+21+21	7+7+21+24	7+7+7+18+21	7+7+7+9+9	7+7+9+9+12	7+7+9+9+18
	12+24	18+18	7+18+18	7+18+21	7+18+24	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+9+21	7+7+9+9+21	7+7+9+9+24	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18
	18+21	18+24	7+21+21	7+21+24	7+24+24	7+9+9+24	7+9+12+12	7+9+12+18	7+9+12+21	7+7+9+12+21	7+7+9+12+24	7+7+9+18+18	7+7+12+12+12
	21+21	21+24	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+12+24	7+9+18+18	7+9+18+21	7+9+18+24	7+7+12+12+18	7+7+12+12+21	7+7+12+18+18	7+9+9+9+9
	24+24		9+9+21	9+9+24	9+12+12	7+9+21+21	7+9+21+24	7+12+12+12	7+12+12+18	7+9+9+9+12	7+9+9+9+18	7+9+9+9+21	7+9+9+9+24
			9+12+18	9+12+21	9+12+24	7+12+12+21	7+12+12+24	7+12+18+18	7+12+18+21	7+9+9+12+12	7+9+9+12+18	7+9+9+12+21	7+9+9+12+24
			9+18+18	9+18+21	9+18+24	7+12+18+24	7+12+21+21	7+18+18+18	9+9+9+9	7+9+9+18+18	7+9+12+12+12	7+9+12+12+18	7+9+12+12+21
			9+21+21	9+21+24	9+24+24	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+21	9+9+9+24	7+12+12+12+12	7+12+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12
			12+12+12	12+12+18	12+12+21	9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+21	9+9+12+24	9+9+9+9+18	9+9+9+9+21	9+9+9+9+24	9+9+9+12+12
			12+12+24	12+18+18	12+18+21	9+9+18+18	9+9+18+21	9+9+18+24	9+9+21+21	9+9+9+12+18	9+9+9+12+21	9+9+9+18+18	9+9+12+12+12
			12+18+24	12+21+21	12+21+24	9+12+12+12	9+12+12+18	9+12+12+21	9+12+12+24	9+9+12+12+18	9+9+12+12+21	9+12+12+12+12	9+12+12+12+18
			12+24+24	18+18+18	18+18+21	9+12+18+18	9+12+18+21	9+12+18+21	9+18+18+18	12+12+12+12+12			
			18+18+24	18+21+21	21+21+21	12+12+12+12	12+12+12+18	12+12+12+21	12+12+12+24				
						12+12+18+18	12+12+18+21						

Внутрішні блоки NORDIC MULTI LIGHT R410A

COZY



CHML-IW18CNK

Настінний

DC INVERTER



CHML-IW18INK

Настінний

PREMIUM INVERTER



CHML-IW18DNK

Настінний

CONSOLE INVERTER



CHML-IC18NK

Консольний

Ключові функції



Режим
охолодження



Режим
обігріву



Функція I-Feel



Тихий режим



Пульт ДК

Клас енергоефективності A • точність підтримання температури 0,5°C • робота системи: до -15°C на обігрів / до +48°C на охолодження

	CHML-IW18CNK	CHML-IW18INK	CHML-IW18DNK	CHML-IC18NK
Тип внутрішнього блоку	Настінний	Настінний	Настінний	Консольний
Тип холодоагенту	R410A	R410A	R410A	R410A
Продуктивність, холод, кВт	5,30	5,30	5,28	5,30
Продуктивність, тепло, кВт	5,80	5,80	5,63	5,80
Повітряпродуктивність, м³/год	850	800	850	650
Рівень звукового тиску, дБ (А)	-36/40/43/46	-32/37/40/45	28/31/33/35/37/40/44	32/35/37/41/44/46/48
Діаметр рідиної магістралі	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"
Діаметр газової магістралі	12,70 / 1/2"	12,70 / 1/2"	12,70 / 1/2"	12,70 / 1/2"
Вага, кг	13	12	15	15

Габаритні розміри внутрішніх блоків

Модель	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CHML-IW18CNK	940	298	200
CHML-IW18INK	865	305	215
CHML-IW18DNK	998	340	178
CHML-IC18NK	700	600	215

