

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



CAPAROL




КАПАРОЛ - продукція концерну DEUTSCHEN AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN (Обер-Рамштадт, Німеччина) - лідера ринку будівельних фарб Німеччини, Австрії, Туреччини, Грузії та Білорусі. Засноване 1895 року підприємство належить до найбільших виробників лакофарбової галузі. Поряд з фарбами, лаками, емалями, лазурями і штукатурками до сфер компетенції CAPAROL належать енергозберігаючі системи утеплення, акустичні системи, також полімерні покриття для підлоги, антикорозійні матеріали, ремонтні матеріали для захисту бетону. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ CAPAROL з 2006 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Кат егорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	------------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.08.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.

Шпаклівки воднодисперсійні КАПАРОЛ										43,5	41,5
1	ГЛАДШАХ ТЕЛЬ КАПАРОЛ рент		Шпаклівка акрилова CAPAROL GLATTSPACHTEL фінішна	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу та натурального мармурового наповнювача. Високоякісний продукт для вирівнювання заглиблень, тріщин та інших дефектів поверхонь, а також для суцільного шпаклювання товщиною шару до 2 мм за один прохід, розгладжується до "нуля". Оптимізована для безповітряного нанесення.	глибок омато вий	білий	A	8	кг	1026,72	1104,00
							A	25	кг	2739,78	2946,00
2	АККОРДШП АХТЕЛЬ КФ КАПАРОЛ рент		Шпаклівка акрилова CAPAROL AKKORDSPACHTEL KF E.L.F вологостійка	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу з підвищеною стійкістю до вологи та високою адгезією. Ідеально підходить для нанесення як механізованим, так і ручним способом, особливо на великих площах, забезпечує хороше покриття та високу заповнюючу здатність. Міцна, після висихання не осідає. Товщина шару за 1 робочий прохід: 0-6 мм.	глибок омато вий	білий	A	25	кг	2884,86	3102,00
Фарби інтер'єрні КАПАРОЛ										30,0	20,0
3	КАПАЛАТЕК С 2 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL CAPALATEX 2 УКРАЇНА інтер'єрна	ГЛИБОКОМАТОВА фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, також застосовується як ґрунтувальна фарба. Створює тонкошарове покриття, яке добре миється (2-й клас). Завдяки збільшеному часу висихання наноситься практично без стиків, рекомендується для швидкого перекрашування.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	1	л	496,62	534,00
							C	2,5	л	1233,18	1326,00
							C	10	л	4062,24	4368,00
4	КАПАЛАТЕК С 4 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL CAPALATEX 4 УКРАЇНА інтер'єрна	МАТОВА фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях, Створює тонкошарове покриття, яке відмінно миється (1-й клас стійкості до миття). Завдяки збільшеному часу висихання наноситься практично без стиків, повністю адаптована для безповітряного способу нанесення. Вироблена в Україні.	матов ий	білий (база B1)	C	1	л	664,02	714,00
							C	2,5	л	1740,96	1872,00
							C	10	л	5747,40	6180,00
						транспар ентний (база B3)	C	0,94	л	541,26	582,00
							C	2,35	л	1333,62	1434,00
							C	9,4	л	4597,92	4944,00
5	КАПАЛАТЕК С 8 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL CAPALATEX 8 УКРАЇНА інтер'єрна	НАПІВМАТОВА фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях. Створює тонкошарове покриття, яке відмінно миється (1-й клас стійкості до миття). Завдяки збільшеному часу висихання наноситься практично без стиків, повністю адаптована для безповітряного способу нанесення. Вироблена в Україні.	напівм атовий	білий (база B1)	C	1	л	719,82	774,00
							C	2,5	л	1880,46	2022,00
							C	10	л	6216,12	6684,00
						транспар ентний (база B3)	C	0,94	л	580,32	624,00
							C	2,35	л	1422,90	1530,00
							C	9,4	л	4971,78	5346,00
6	ЗАМТЕКС 3 ПОЛЬША		Фарба латексна CAPAROL SAMTEX 3 E.L.F ПОЛЬЩА інтер'єрна	ГЛИБОКОМАТОВА фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у будь-яких приміщеннях. Володіє істинно латексними властивостями - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф, що робить фарбу незамінною при фарбуванні шпалер. Фарба паропроникна, клас покривності - 2-й, клас стійкості до мокрого стирання - 2-й. Легка в нанесенні, екологічно чистий матеріал. Вироблена в Україні.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	2,5	л	2170,62	2334,00
							C	10	л	7181,46	7722,00
						транспар ентний (база B3)	C	2,35	л	1740,96	1872,00
7	ЗАМТЕКС 7 ПОЛЬЩА		Фарба латексна CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F ПОЛЬЩА інтер'єрна	НАПІВМАТОВА фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у будь-яких приміщеннях. Володіє істинно латексними властивостями - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф, що робить фарбу незамінною при фарбуванні шпалер. Фарба паропроникна, клас покривності - 2-й, клас стійкості до мокрого стирання - 2-й. Легка в нанесенні, екологічно чистий матеріал. Вироблена в Україні.	напівм атовий	білий (база B1)	C	2,5	л	2555,64	2748,00
							C	10	л	8425,80	9060,00
						транспар ентний (база B3)	C	2,35	л	2092,50	2250,00
8	ИНДЕКО- ПЛУС КАПАГРИН ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Фарба висококривна CAPAROL CAPAGREEN INDEKO-PLUS E.L.F. PLUS для стель	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у будь-яких приміщеннях. Володіє унікальною покривністю (1-й клас покривності), яскравою білизою. Клас стійкості до мокрого стирання - 1-й. Надзвичайно легка в нанесенні, екологічно чистий матеріал. Вироблена в Німеччині.	глибок омато вий	білий (база B1)	A	2,5	л	2957,40	3180,00
							A	10	л	9765,00	10500,00
9	ПРЕМИУМ КЛИН КАПАРОЛ		Фарба акрилова CAPAROL PREMIUM CLEAN інтер'єрна	Високоякісна матова акрилова фарба для внутрішніх робіт, спеціально призначена для нанесення покриттів, особливо стійких до частого вологого прибирання, зокрема із застосуванням дезінфекційних розчинів. Також продукт особливо стійкий до забруднень. Застосовується універсально, насамперед для дитячих і лікувальних установ.	матов ий	білий (база B1)	C	5	л	7058,70	7590,00
							C	12,5	л	14569,38	15666,00
10	ПРЕМИУМ КОЛОР КАПАРОЛ		Фарба акрлова CAPAROL PREMIUM COLOR без ефекту "письма"	Спеціалізована глибокоматова акрилова фарба для фарбування внутрішніх поверхонь у насичені яскраві відтінки без видимого ефекту "письма" (коли на поверхні залишаються видимими сліди після вологого прибирання). Створює дуже міцну поверхню, особливо стійку до миття (1 клас за DIN 53 778). Придатна до ремонту, дуже зручна і легка в нанесенні.	глибок омато вий	транспар ентний (база B3)	C	2,35	л	3130,38	3366,00
							C	11,75	л	11762,64	12648,00
Фарби для стель КАПАРОЛ										30,0	20,0
11	КАПАСИЛАН ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Фарба силіконова CAPAROL CAPASILAN НІМЕЧЧИНА для стель	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі силікону. Ультратматова, тонкошарова, застосовується для високоякісного фарбування стін та стель у приміщеннях із складними умовами освітлення (дія бічного світла, панорамні вікна тощо). Має довгий час висихання, що дозволяє фарбувати великі площі без смуг та плям. Має 1-й клас стійкості до мокрого стирання.	глибок омато вий	білий (база B1)	A	5	л	4921,56	5292,00
							A	12,5	л	10166,76	10932,00

Фарби фасадні КАПАРОЛ											30,0	20,0
12	ФАССАДЕН ФАРБЕ КАПАСТАНД АРТ		Фарба акрилова CAPAROL CAPATECT FASSADENFARBE фасадна	Особливо стійка до забруднень високоякісна фасадна фарба на основі акрил-силіконованого полімеру. Застосовується для фарбування всіх типів штукатурок, цегли, бетону, також застосовується для перефарбування старих дисперсійних фарб і штукатурок. Має високу стійкість до лужних поверхонь, гарну покриваність, захищає фасад не менше 10 років.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	1	л	585,90	630,00	
							C	2,5	л	1294,56	1392,00	
							C	10	л	3928,32	4224,00	
							C	0,94	л	479,88	516,00	
							C	2,35	л	1015,56	1092,00	
							C	9,4	л	3169,44	3408,00	
13	СИЛИКОН ФАССАДЕН ФАРБЕ КАПАСТАНД АРТ		Фарба силіконова CAPATECT STANDART SILIKON FASSADENFARBE фасадна	Особливо стійка до забруднень високоякісна фасадна фарба на основі силікону. Має особливо високу паропроникність, застосовується для фарбування всіх типів штукатурок, цегли, бетону, особливо піно-газобетону, легких пористих матеріалів, також застосовується для перефарбовування старих дисперсійних фарб і штукатурок. Має високу стійкість до лужних поверхонь, гарну покриваність, захищає фасад не менше 15 років.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	10	л	6199,38	6666,00	
							транспар ентний (база B3)	C	9,4	л	4960,62	5334,00
14	СИЛИКАТ ФАССАДЕН ФАРБЕ КАПАСТАНД АРТ		Фарба силікатна CAPATECT STANDART SILIKAT FASSADENFARBE фасадна	Високоякісна довговічна безплівкова фасадна фарба на основі рідкого калієвого скла для внутрішніх і зовнішніх робіт. Стійка до ультрафіолету і мікроорганізмів, призначена для декоративного оздоблення мінеральних фасадів усіх типів, зокрема для систем утеплення фасадів. З'єднується з мінеральною підкладкою на хімічному рівні. Має відмінну паропроникність.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	10	л	5010,84	5388,00	
							транспар ентний (база B3)	C	9,4	л	4597,92	4944,00
15	ФАКТУРФАР БЕ УКРАИНА КАПАРОЛ		Фарба структурна CAPAROL FAKTURFARBE УКРАЇНА фасадна	Фарба структурна для внутрішніх і зовнішніх робіт із вмістом кварцового наповнювача дрібної фракції на синтетичній основі. Застосовується як покриття, що заповнює та перекриває тріщини, а також для створення тонкої кольорової структури на фасаді та в інтер'єрах.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	16	кг	3794,40	4080,00	
16	АМФИСИЛ ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Фарба силіконована CAPAROL AMPHISIL HIMEЧЧИНА фасадна	Фарба преміум-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі полімерної дисперсії з силіконом. Поеднує в собі найкращі властивості дисперсійних та силікатних фарб. Використовується як на мінеральних та дисперсійних штукатурках та фарбах, а також, завдяки силікатам у складі, для ремонтних покриттів на силікатних фарбах. Може використовуватися на непошкоджених теплоізоляційних системах, а також на дисперсійних, силіконових, вапняних і вапняно-цементних штукатурках. Забезпечує захист від грибків і водоростей.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	2,5	л	1607,04	1728,00	
							C	12,5	л	5535,36	5952,00	
							транспар ентний (база B3)	C	2,35	л	1724,22	1854,00
							C	11,75	л	5719,50	6150,00	
17	МУРЕСКО НЬО ПОЛЬША КАПАРОЛ		Фарба силікон-акрилова CAPAROL QNE MURESKO NEW ПОЛЬЩА фасадна	Нове покоління фарби преміум-класу для зовнішніх робіт на основі гібридного в'язучого SilaCryl (силікон + акрилат). Застосовується для високоякісного фарбування фасадів будівель у будь-які, навіть дуже насичені або темні кольори. Забезпечує відмінний захист від атмосферних впливів будь-якої інтенсивності. Забезпечує тривалий захист від грибків і водоростей. Залежно від ступеня розбавлення матеріалу, створює покриття, які підкреслюють або вирівнюють структуру основи. Має високу паропроникність.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	2,5	л	2455,20	2640,00	
							C	10	л	9022,86	9702,00	
							транспар ентний (база B3)	C	2,35	л	2148,30	2310,00
							C	9,4	л	7220,52	7764,00	
18	АМФИБОЛИ Н ПОЛЬША КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL AMPHIBOLIN ПОЛЬЩА фасадна	Фарба преміум-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Має істинно латексні властивості - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф. Має адгезію до будь-яких поверхонь, зокрема до скла, керамічної плитки, пластику, оцинкованого металу тощо. Може використовуватися як високоякісний захист для бетону (не проходять гази CO2 і SO2). Фарба є такою, що активно самоочищується відповідно до концепції чистих фасадів Caparol Clean Concept (CCC).	напівм атовий	білий (база B1)	A	2,5	л	2946,24	3168,00	
							A	10	л	10456,92	11244,00	
							транспар ентний (база B3)	A	2,35	л	2622,60	2820,00
							A	9,4	л	9430,20	10140,00	
19	АМФИБОЛИ Н ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL AMPHIBOLIN HIMEЧЧИНА фасадна	Фарба преміум-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Має істинно латексні властивості - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф. Має адгезію до будь-яких поверхонь, зокрема до скла, керамічної плитки, пластику, оцинкованого металу тощо. Може використовуватися як високоякісний захист для бетону (всередину бетону не проходять гази CO2 і SO2, що запобігає корозії арматури). Фарба має високий рівень відбиття світла (на 20% вищий, ніж у інших фарб)	напівм атовий	білий (база B1)	C	2,5	л	2946,24	3168,00	
							C	12,5	л	13073,94	14058,00	
							транспар ентний (база B3)	C	2,35	л	2622,60	2820,00
							C	11,75	л	11784,96	12672,00	
20	ТЕРМОСАН НKG ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Фарба силікон- нанокварцова CAPAROL THERMOSAN NQG HIMEЧЧИНА фасадна	Фарба преміум-класу для зовнішніх робіт на основі гібридної нанокварцової силіконової смоли нового покоління. Застосовується для високоякісного багаторічного захисту від атмосферних впливів в умовах агресивного промислового середовища. Утворює на фасаді тривимірне нанокварцове безплівкове покриття з дуже високим рівнем пасивного й активного захисту від забруднень. Використовується на будь-яких типах мінеральних поверхонь, також для фарбування систем утеплення.	глибок омато вий	білий (база B1)	C	12,5	л	14558,22	15654,00	
C	11,75	л	11645,46	12522,00								
Емалі КАПАРОЛ											30,0	20,0
21	ДИРЕКТ АУФ РОСТ ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ	НОВИЙ ПРОДУКТ	Емаль алкідна CAPAROL CAPALAC DIREKT AUF ROST HIMEЧЧИНА атикорозійна	Антикорозійна органорозчинна ГЛАДКА ГЛЯНЦЕВА ґрунт-емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі модифікованого алкіду та активних антикорозійних пігментів. Застосовується для захисту заліза, сталі (неоцинкованої) і чавуну за формулою "3 в 1", тобто захист від корозії, ґрунтовка і фінішне покриття одночасно. Чудово підходить для нанесення на чистий і поржавілий метал, а також на старі лакофарбові покриття (за винятком еластичних акрилових емалей і лаків). Забезпечує високоякісний захист від корозії. Може перефарбовуватися будь-якою емаллю.	високо глянце вий	білий (RAL 9016)	C	0,75	л	1088,10	1170,00	
							C	2,5	л	3431,70	3690,00	
						антрацит (RAL 7016)	C	0,75	л	1104,84	1188,00	
							C	2,5	л	3459,60	3720,00	
						зелений (RAL 6005)	C	0,75	л	1177,38	1266,00	
							C	2,5	л	3465,18	3726,00	
						сірий (RAL 7040)	C	0,75	л	1238,76	1332,00	
							C	2,5	л	3961,80	4260,00	
						шоколад (RAL 8017)	C	0,75	л	987,66	1062,00	
							C	2,5	л	3091,32	3324,00	
						чорний (RAL 9005)	C	0,75	л	987,66	1062,00	
							C	2,5	л	2929,50	3150,00	
						сріблястий (RAL 9006)	C	0,75	л	1104,84	1188,00	
							C	2,5	л	3269,88	3516,00	
22	КАПАКРИЛ ПУ САТИН КАПАРОЛ		Емаль акрил-уретанова CAPACRYL PU-SATIN універсальна	Напівматова емаль преміум-класу для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі акрил-уретанового латексу. Призначена для високоякісного фінішного фарбування ґрунтованого металу, виробів з деревини, твердого ПВХ, пластиків. Високостійка до подряпин та ударів, швидко сохне. Чи не жовтіє з часом.	полум атовий	белый (база B1)	C	0,7	л	753,30	810,00	
							C	2,4	л	2265,48	2436,00	
						транспар ентний (база B3)	C	0,7	л	647,28	696,00	
							C	2,4	л	1774,44	1908,00	
Штукатурки декоративні КАПАРОЛ											30,0	20,0
23	АКРИЛ ФАССАДЕН ПУТЦ K15 КАПАСТАНД АРТ		Штукатурка акрилова CAPAROL CAPATECT ACRYL FASSADENPUTZ K15 "баранчик"	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основ. Використовується для захисного фарбування мінеральних штукатурок і для фарбування комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит. Міцна, стійка до ударів, витримує будь-які природні перепади температур, не пропускає воду. Екологічна, легка в роботі. Тонується в різні відтінки.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база B1)	C	25	кг	3627,00	3900,00	
							транспар ентний (база B3)	C	25	кг	3950,64	4248,00

24	СИЛИКОН ПУТЦ К15 КАПАСТАНД АРТ		Штукатурка силіконова CAPAROL CAPATECT SILIKON PUTZ K15 "баранчик"	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силікономодифікованої акрилової смоли. Використовується на будь-яких типах поверхонь, зокрема рекомендується для фарбування мінеральних штукатурок та для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит або мінераловатного утеплювача. Забезпечує довготривалий захист поверхні від атмосферних впливів. Має високу паропроникність. Тонується в різні відтінки.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база В1) транспар ентний (база В3)	C	25	кг	5390,28	5796,00
25	СИЛ-СИЛ ФАСАДЕНП УТЦ К15 КАПАСТАНД АРТ		Штукатурка силікат- силіконова CAPAROL CAPATECT SIL-SI FASSADENPUTZ K15 "баранчик"	Еластична, з високою паропроникністю, стійка до ультрафіолету і до мікроорганізмів високоякісна силікат-силікатна штукатурка. Об'єднує найкращі властивості силікатних і силіконових матеріалів. Застосовується для оздоблення фінішного декоративного шару в системах утеплення фасадів на основі полістирольних або мінераловатних плит (ППС, МВ), а також як самостійний декор на внутрішніх і зовнішніх поверхнях.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий	C	25	кг	4240,80	4560,00
26	ТЕРМОСАН НKG ФАСАДЕНП УТЦ К15 ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Штукатурка силікон- нанокварцова THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ K15 НИМЕЧЧИНА "баранчик"	Штукатурка для зовнішніх робіт на силікон-нанокварцовій основі. Використовується для посиленого профілактуючого захисту від водоростей та грибків фасадів будівель та для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит або мінераловатного утеплювача. Особливо ефективний захист фасадів у вологому та холодному кліматі.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база В1)	C	20	кг	9658,98	10386,00
27	АМФИСИЛАН ФАСАДЕНП УТЦ К15 ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Штукатурка силіконова AMPHISILAN- FASSADENPUTZ K15 НИМЕЧЧИНА "баранчик"	Штукатурка для зовнішніх робіт на основі силікону. Застосовується для високоякісного захисту фасадів будівель, також застосовується в системах утеплення на основі пінополістирольних плит або мінераловатного утеплювача. Особливо стійка до забруднень - штукатурка є такою, що активно самоочищується відповідно до концепції чистих фасадів Caparol Clean Concept.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база В1)	C	25	кг	9207,00	9900,00
Ґрунтовки та ґрунти воднодисперсійні КАПАРОЛ										30,0	20,0
28	УНИГРУНТ КАПАСТАНД АРТ		Ґрунтовка акрилова CAPATECT STANDARD UNI GRUND універсальна	Універсальна акрилова ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для зміцнення основи, для покращення адгезії і для вирівнювання поглинаючої здатності пористих, поглинаючих, з легким осипом піску штукатурок і мінеральних поверхонь. Також покращує адгезію наступних покриттів перед фарбуванням і при штукатурних роботах.	легкий блиск	безбарв ний	A	10	л	736,56	792,00
29	СИЛИКАТГР УНТ КАПАРОЛ		Ґрунтовка силікатна CAPAROL CAPATECT SILIKATGRUND глибокого проникнення	Ґрунтовка глибокого проникнення для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силікату калію. Застосовується для зміцнення мінеральних поверхонь, для вирівнювання поглинаючої здатності поверхні та підвищення адгезії основи, також в якості ґрунтувального покриття на пористих, поглинаючих або мінеральних поверхнях, які мають легкий осип.	без блиску	безбарв ний	C	10	л	1696,32	1824,00
30	ХАВТГРУНТ ЕГ КАПАРОЛ		Ґрунт з кварцевим борошном CAPAROL HAFTGRUND EG адгезійний	Ґрунт пігментований для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі синтетичного полімеру з додаванням кварцового борошна, через що поверхня набуває легкої шорсткості. Здатна до окремління для подальшого покриття дисперсійними силікатними фарбами. Застосовується для забезпечення адгезії будь-яких дисперсійних, силіконових, та силікатних фарб і штукатурок. Особливо рекомендується для гладких гіпсових підкладок.	глибок омато вий	білий	A	12,5		5976,18	6426,00
31	ПУТЦГРУНТ 610 КАПАРОЛ		Ґрунт з кварцевим піском CAPAROL PUTZGRUND 610 адгезійний	Ґрунт пігментований для зовнішніх і внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру з додаванням кварцового піску дрібної фракції. Застосовується для забезпечення адгезії будь-яких дисперсійних, силіконових, дисперсійно-силікатних штукатурок, особливо в системах теплоізоляції фасадів.	глибок омато вий	білий	A	8	кг	1495,44	1608,00
32	ПУТЦГРУНТ 605 КАПАРОЛ		Ґрунт з кварцевим піском CAPAROL PUTZGRUND 605 адгезійний	Ґрунт пігментований для зовнішніх і внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру з додаванням кварцового піску дрібної фракції. Застосовується для забезпечення адгезії будь-яких дисперсійних, силіконових, дисперсійно-силікатних штукатурок, особливо в системах теплоізоляції фасадів.	глибок омато вий	білий сірий	C	25	кг	3627,00 2371,50	3900,00 2550,00
33	КАПАТОКС КАПАРОЛ		Ґрунтовка антисептична CAPAROL CAPATOX для мінеральних поверхонь	Ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі синтетичних алгіцидів і біоцидів. Застосовується для видалення, чищення та профілактики мінеральних основ від водоростей, моху, грибкових уражень, плісняви перед подальшим нанесенням покриттів. Екологічно чистий продукт.	без блиску	безбарв ний	C	1	л	502,20	540,00
Сухі суміші КАПАРОЛ										30,0	20,0
34	АРМАРЕНО 700 КАПАРОЛ		Суміш цементна CAPATECT ARMARENO 700 декоративно- будівельна	Суміш суха цементна клейово-шпаклювальна з фіброволокном, застосовується для приклеювання та армування плит утеплювачів усіх типів, також як високоадгезійна тонка штукатурка на різні типи поверхонь (бетон, плити OSB тощо), а також як моделювальна шпаклівка для створення на поверхні систем утеплення різних декоративних структур.		білий	A	25	кг	2689,56	2892,00
35	КЛЕБЕ- УНД ШПАТЕЛЬМА ССЕ 190 ГРАУ КАПАРОЛ		Суміш цементна CAPATECT- KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190 GRAU клейова та армувальна для утеплювача ППС, МВ	Суміш клейово-армувальна цементна, посилена фіброволокном для приклеювання теплоізоляційних плит з пінополістиролу та мінеральної вати до поверхні фасаду, а також для створення армуючого шару на поверхні утеплювача.		сірий	C	25	кг	647,28	696,00
Сітки фасадні КАПАРОЛ										30,0	20,0
36	ГЕВЕБЕ 640 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT GEWEBE 640 армуюча, щільність 150 гр/м2	Скловолоконна лугостійка сітка для зовнішніх робіт (лугостійке просочення становить щонайменше 20% від ваги сітки) для армування цементних, цементно-вапняних, синтетичних та інших штукатурних шарів, для створення армуючого шару під час монтажу різноманітних систем утеплення фасадів, також для ремонту тріщин, реставрації важливих об'єктів та історичних пам'яток архітектури. Розмір клітинки 4x4 мм.		помаранч евий	C	50	м2	4179,42	4494,00
37	ГЕВЕБЕ 645 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT GEWEBE 645, 150 гр/м2 армуюча			помаранч евий	C	55	м2	5256,36	5652,00
38	ГЕВЕБЕ 650 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT GEWEBE 650 щільність 160 гр/м2 армуюча			помаранч евий	A	55	м2	5552,10	5970,00
39	ГЕВЕБЕПАН ЦИР 652 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT- PANZERGEWEBE 652, 340 гр/м2 для цоколів	Скловолоконна посилена армуюча лугостійка сітка для зовнішніх робіт (лугостійке просочення становить щонайменше 20% від ваги сітки) для додаткового армування цоколів і місць підвищених навантажень, також для ремонту тріщин, реставрації важливих об'єктів та історичних пам'яток архітектури. Розмір клітинки 5x5 мм.		помаранч евий	C	25	м2	5948,28	6396,00
Профілі фасадні КАПАРОЛ										30,0	20,0
40	ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ 10x15 ТЕРМОМАС ТЕР		Профіль ПВХ КУТОВИЙ з сіткою 100x150мм THERMOMASTER	Спеціальний негнучкий кутовий профіль із клеєною широкою склосіткою 100*150 мм для оздоблення і зміцнення внутрішніх і зовнішніх кутів під час армування склосіткою фасадів будівель, також для інсталяції "мокрих" систем утеплення всіх типів.		білий	C	2,5	м.п.	100,44	108,00
41	ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ТЕРМОМАС ТЕР		Профіль ПВХ ВІКОННИЙ примикаючий з сіткою THERMOMASTER	Спеціальний примикаючий профіль із сіткою 100 мм для оздоблення та захисту місць примикання штукатурного шару до віконних і дверних прорізів, також для інсталяції "мокрих" систем утеплення всіх типів.		білий	C	2,5	м.п.	256,68	276,00
42	ПРОФИЛЬ КАПЕЛЬНИК ТЕРМОМАС ТЕР		Профіль ПВХ КАПЕЛЬНИК з сіткою THERMOMASTER	Спеціальний негнучкий кутовий профіль із клеєною склосіткою 100 мм для оздоблення і зміцнення горизонтальних кромок і кутів під час армування склосіткою фасадів будівель, також для інсталяції "мокрих" систем утеплення всіх типів.		білий	C	2,5	м.п.	228,78	246,00