

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.Київ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.Дніпро: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



KOMPOZIT

КОМПОЗИТ (Україна, Київ) - одна з провідних українських компаній, заснована 1995 року, заслужено входить до десятки найпопулярніших брендів України. Технології виробництва і рецептури продукції розробляються на базі власної лабораторії, за активного впливу світових гігантів, таких як Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсеналі - передові технології, сучасне обладнання, практичні випробування, що дозволяє виробляти високоякісну затребувану продукцію. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ КОМПОЗИТ з 2017 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.08.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ

Ґрунти КОМПОЗИТ										24,0		20,0	
1	ЭКСПРЕСС КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ EXPRESS антикорозійний	Антикорозійний органорозчинний швидковисихаючий ґрунт на алкідній основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для захисту від корозії поверхонь з очищеного чорного металу, також для металу з невеликою корозійною плівкою товщиною до 40мкм перед фінішним фарбуванням алкідними або нітроемалями, чи будь-якими воднодисперсійними продуктами. Надійно захищає від іржавіння, швидко сохне (не більше 4 годин за Т=20С), формує міцну тверду плівку, яка відмінно шліфується.	матовий	світло-сірий	A	0,9	кг	240,87	259,00		
							A	2,8	кг	641,70	690,00		
							C	12	кг	2685,84	2888,00		
							C	25	кг	5459,10	5870,00		
2	ГФ-021 КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ ГФ-021 антикорозійний	Класичний органорозчинний ґрунт на алкідній основі для захисту металевих і дерев'яних основ, що експлуатуються в атмосферних умовах перед фарбуванням різними воднодисперсійними фарбами, органорозчинними емалями та нітроемалями. Збільшує термін служби фінішного покриття, захищає підкладку від агресивних атмосферних чинників. Має високу твердість, відмінно шліфується. Зручний у нанесенні, не утворює патьоків.	матовий	світло-сірий	C	0,9	кг	199,02	214,00		
							C	2,8	кг	531,03	571,00		
							C	12	кг	2208,75	2375,00		
							C	25	кг	4516,08	4856,00		
						червоно-коричневий	C	0,9	кг	193,44	208,00		
							C	2,8	кг	505,92	544,00		
							C	12	кг	2096,22	2254,00		
							C	25	кг	4272,42	4594,00		
3	ВЕЛЮКС ГРУНТ КОМПОЗИТ		Ґрунт акриловий КОМПОЗИТ VELUX для деревини	Спеціалізований воднодисперсійний ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначен для підготовки перед фінішним фарбуванням поверхонь із дерева й подібних матеріалів («вагонка», фанера, ДСП, ДВП, МДФ). Придатен для деяких пластикових, мінеральних поверхонь. Шліфується. Утворює однорідну гладку поверхню з відмінною адгезією під наступне фарбування.	матовий	білий	A	0,75	л	337,59	363,00		
Емалі антикорозійні "3 в 1" прямо на іржу КОМПОЗИТ										24,0		20,0	
4	3 в 1 ПРОТЕКТ КОМПОЗИТ		Емаль-ґрунт акрилова КОМПОЗИТ "3 в 1 ПРОТЕКТ" антикорозійна	Високоякісна антикорозійна органорозчинна емаль-ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для довготривалого захисту металів без попереднього ґрунтування - містить у собі активні перетворювачі іржі та потужний комплекс антикорозійних пігментів, що дає змогу наносити емаль безпосередньо на іржу товщиною до 100 мкм. Також можна фарбувати оцинковані, нержавіючі та кольорові метали (латунь, мідь, бронза). Швидко висихає - не більше 90 хв при Т=20С. Застосовується для фарбування будь-яких металевих поверхонь, зокрема металевих дахів - стійка до атмосферних впливів і УФ-випромінювання. Біла і срібляста база фарби тонується в 20 000 пастельних відтінків.	напівматовий	білий RAL 9016 (база А)	A	0,25	кг	163,68	176,00		
							A	0,75	кг	368,28	396,00		
							A	2,7	кг	1223,88	1316,00		
							C	10	кг	4357,98	4686,00		
						сріблястий (база)	A	0,65	кг	359,91	387,00		
							A	2,4	кг	1169,01	1257,00		
							C	10	кг	4777,41	5137,00		
						жовтий RAL 1018	A	0,25	кг	153,45	165,00		
							A	0,75	кг	330,15	355,00		
							C	2,7	кг	1083,45	1165,00		
						зелений	A	0,75	кг	342,24	368,00		
							C	2,7	кг	1123,44	1208,00		
							C	10	кг	4080,84	4388,00		
						синій RAL 5010	C	0,75	кг	342,24	368,00		
							C	2,7	кг	1114,14	1198,00		
						шоколадно-коричневий RAL 8017	A	0,25	кг	132,99	143,00		
							A	0,75	кг	300,39	323,00		
							A	2,7	кг	951,39	1023,00		
							C	10	кг	3453,09	3713,00		
						сірий	A	0,25	кг	134,85	145,00		
							A	0,75	кг	302,25	325,00		
							A	2,7	кг	962,55	1035,00		
							C	10	кг	3492,15	3755,00		
						графіт RAL 7024	A	0,25	кг	141,36	152,00		
							A	0,75	кг	308,76	332,00		
							A	2,7	кг	1006,26	1082,00		
							C	10	кг	3666,06	3942,00		

2

10	МРАМОРНА Я КРОШКА М-130 КОМПОЗИТ	НОВИНКА	Крихта мармурова KOMPOZIT MARBLE CHIPS M-130 для підлоги	Натуральна подріблена мармурова крихта (130 мкм), створена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами ЕрохуBeton. Застосовується для створення шорсткого, протиковзкого покриття підлог та інших поверхонь усередині й зовні приміщень. Також для створення ремонтної суміші для заповнення різноманітних дефектів поверхні (у співвідношенні з емаллю 1:1 і більше).		білий	С	1,5	кг	97,65	105,00
							С	5	кг	232,50	250,00
							С	15	кг	669,60	720,00
11	АК-12 ДЛЯ БАСЕЙНО В КОМПОЗИТ		Фарба акрилова KOMPOZIT AK-12 для басейнів	Спеціалізована органорозчинна фарба на акриловій основі для фарбування надводної та підводної частин басейнів всередині та зовні. Застосовується для фарбування мінеральних і металевих частин плавальних, декоративних і технічних басейнів і резервуарів. Створює еластичне нешкідливе для водних організмів покриття.	напівм атовий	блакитний	А	0,9	кг	508,71	547,00
							А	2,8	кг	1327,11	1427,00
12	ЭЛИТ ПОЛИУРЕТА Н КОМПОЗИТ -15%		Емаль поліуретанова KOMPOZIT ELIT універсальна	Спеціалізована органорозчинна, особливо тверда та міцна емаль на основі поліуретану, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для поверхонь із чорного металу, можливе застосування для деяких кольорових металів (наприклад, оцинкована сталь після кондиціювання), а також деревини та подібних поверхонь. Застосовується для фарбування промислових металевих конструкцій, обладнання, сільськогосподарської, дорожньої та іншої техніки, контейнерів, парканів, ринв, воріт, робочих інструментів транспортних засобів та інших поверхонь, розрахованих на експлуатацію в умовах атмосферних, вібраційних і ударних навантажень. Має відмінну стійкість кольору та блиску, також в промисловому середовищі, стійка до дії деяких розчинників, наприклад, бензину, уайт-спірту, спирту. Витримує рослинні і тваринні жири, мастильні матеріали. Час висихання для - 6 годин, наступний шар можна наносити через 12 годин.	напівм атовий (10)	білий (база А)	А	0,6	кг	300,39	323,00
							С	2,5	л	1082,52	1164,00
							С	9	л	4464,00	4800,00
						транспаре нтний (база С)	А	0,6	кг	260,40	280,00
							С	2,5	л	943,95	1015,00
							С	9	л	3906,00	4200,00
					глянсо вий (85)	білий (база А)	А	0,6	кг	260,40	280,00
							С	2,5	л	908,61	977,00
							С	9	л	3747,90	4030,00
						транспаре нтний (база С)	А	0,6	кг	205,53	221,00
							С	2,5	л	703,08	756,00
							С	9	л	2883,00	3100,00
13	УНИФЛЕКС КОМПОЗИТ -15%		Фарба гумова KOMPOZIT UNIFLEX фасадна	Спеціалізована високоеластична фарба на основі синтетичного еластомеру, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Має підвищену стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур. Паропроникна, стійка до розтріскування, володіє низькою водонепроникністю (за ДСТУ EN 1062). Стійка до інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN 13300). Призначена для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, піпсокартонних поверхонь і т.д. Фарбу можна наносити на поверхні, які раніше були пофарбовані алкідними і масляними фарбами. Тонується у будь-які кольори та відтінки.	матови й	білий (база А)	С	0,9	кг	210,18	226,00
							С	3,5	кг	721,68	776,00
							С	12	кг	2324,07	2499,00
						графіт (RAL 7024)	С	0,9	кг	181,35	195,00
							С	3,5	кг	629,61	677,00
							С	12	кг	2015,31	2167,00
						транспаре нтний (база С)	С	0,9	кг	175,77	189,00
							С	3,5	кг	611,94	658,00
							С	12	кг	1967,88	2116,00
Емалі акрилові воднорозчинні KOMPOZIT										24,0	20,0
14	РАДИАТОР НАЯ КОМПОЗИТ		Емаль акрилова KOMPOZIT РАДИАТОРНА для радіаторів опалення	Спеціалізована воднодисперсійна МАТОВА емаль на акриловій основі для внутрішніх робіт. Призначена для довгострокового захисту елементів опалення, радіаторів, труб, які нагріваються до температури +120С. Містить інгібітор миттєвої корозії - можна фарбувати незаґрунтований метал. Не жовтіє з часом.	матови й	білий (база А)	А	0,3	л	160,89	173,00
							А	0,75	л	344,10	370,00
							А	3	л	1235,97	1329,00
15	ПРОФИ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ		Емаль акрилова KOMPOZIT PROFIL універсальна	Високоякісна водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для фінішного захисного фарбування виробів із заґрунтованого металу, деревини, пластику, мінеральних поверхонь - нових або раніше пофарбованих. Також застосовується для фарбування радіаторів опалення (витримує температуру до +120 С). Утворює еластичну, атмосферостійку, тверду ударостійку плівку з антиблоковим ефектом (стійка до злипання). Не вигоріє протягом терміну експлуатації (не менше 10 років). Тонується в 500 000 кольорів і відтінків.	напівм атовий	білий (база А)	А	0,3	л	191,58	206,00
							А	0,7	л	406,41	437,00
							А	2,7	л	1416,39	1523,00
							А	10	л	4887,15	5255,00
						транспарен тний (база С)	А	0,7	л	329,22	354,00
							А	2,7	л	937,44	1008,00
							С	10	л	3425,19	3683,00
					глянце вий	білий (база А)	А	0,3	л	214,83	231,00
							А	0,7	л	419,43	451,00
							А	2,7	л	1499,16	1612,00
							С	10	л	5428,41	5837,00
						транспарен тний (база С)	А	0,7	л	337,59	363,00
							А	2,7	л	989,52	1064,00
							С	10	л	3618,63	3891,00
Лаки органорозчинні KOMPOZIT										24,0	20,0
16	ПАРКЕТНЫ Й ЛАК КОМПОЗИТ		Лак поліуретановий KOMPOZIT PARQUETT VARNISH паркетний	Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх робіт. Застосовується для особливо важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини всередині сухих і вологих приміщень - вікна, двері, меблі, сходинок та підлоги з деревини, паркет; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Утворює плівку, особливо стійку до високих експлуатаційних навантажень, інтенсивного миття. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів, раніше оброблених алкідними або алкід-уретановими лаками.	напівм атовий	безбарвни й	С	0,7	л	397,11	427,00
							С	2,5	л	1245,27	1339,00
							С	10	л	4827,63	5191,00
					глянце вий		С	0,7	л	301,32	324,00
							С	2,5	л	970,92	1044,00
							С	10	л	3720,00	4000,00
17	ЯХТОВЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак поліуретановий KOMPOZIT YACHT VARNISH яхтовий	Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини зовні приміщень - двері, віконні рами, ґанки, інвентар, інструмент, садові меблі, надводні та внутрішні поверхні яхт, човнів; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Створює ударостійку еластичну плівку, що захищає деревину від атмосферних впливів та УФ-випромінювання. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів.	напівм атовий	безбарвни й	С	0,7	л	372,93	401,00
							С	2,5	л	1182,03	1271,00
							С	10	л	4619,31	4967,00
					глянце вий		С	0,7	л	275,28	296,00
							С	2,5	л	897,45	965,00
							С	10	л	3472,62	3734,00

18	СТРОНГ КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPZIT STRONG для каменю	Високоякісний органорозчинний лак на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для тривалого захисту пористих мінеральних штучних і натуральних поверхонь (цегла, бетон, камінь, ФЕМ, виробі з цементу тощо), що експлуатуються в умовах атмосферних впливів. Глибоко проникає, надає ефект "мокрого каменю".	глянце вий	безбарвни й	A	0,8	л	446,40	480,00
							C	0,9	л	466,86	502,00
							A	2,5	л	1125,30	1210,00
							C	2,7	л	1182,96	1272,00
							A	10	л	4272,42	4594,00
Лаки водорозчинні KOMPZIT										24,0	20,0
19	АКВА ІНТЕРІОР КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPZIT AQUA INTERIOR панельний	Воднодисперсійний еластичний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування деревини та похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів, ідеально підходить для захисту поверхонь, пофарбованих глибокоматовими водно-дисперсійними фарбами. Витримує вологе очищення із застосуванням мийних засобів, не змінює колір поверхні, підкреслює малюнок деревини. Можна використовувати для поверхонь, покритих раніше алкідними лаками або емалями. Захищає деревину від забруднення і потрапляння вологи. Швидко сохне, не має різкого запаху.	напівматовий	безбарвни й	C	0,75	л	278,07	299,00
							C	2,5	л	791,43	851,00
							C	10	л	2780,70	2990,00
					глянце вий		C	0,75	л	244,59	263,00
							C	2,5	л	696,57	749,00
						C	10	л	2390,10	2570,00	
20	АКВА ВУД КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPZIT AQUA WOOD меблевий	Воднодисперсійний високоміцний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування меблів і виробів з деревини або похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів. Завдяки антиблокувальному ефекту (не злипання лакованих поверхонь) ідеально підходить для обробки віконних рам і дверей. Також рекомендується для високоякісного, професійного оформлення стін та інших дерев'яних, кам'яних або пофарбованих матовими латексними фарбами поверхонь усередині сухих і вологих приміщень. Витримує значні експлуатаційні навантаження, стійкий до злипання. Захищає деревину від забруднення, впливу вологи та пожевтиння.	напівматовий	безбарвни й	C	0,75	л	378,51	407,00
							C	2,5	л	1196,91	1287,00
					глянце вий		C	0,75	л	339,45	365,00
							C	2,5	л	1059,27	1139,00
21	СТРОНГ АКВА КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPZIT STRONG AQUA для каменю	Спеціалізований акриловий воднорозчинний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт, стійкий до підвищених температур (до 120 С), містить антисептик. Призначений для створення захисно-декоративного покриття з ефектом "мокрого каменю" на цегляних, кам'яних та інших пористих мінеральних поверхнях, на фасадах і цоколях будівель, камінів.	глянце вий	безбарвни й	A	0,75	л	238,08	256,00
							A	2,5	л	718,89	773,00
							C	10	л	2478,45	2665,00
Біозахисні засоби KOMPZIT										24,0	20,0
22	В1 КОМПОЗИТ		Очишувач відбілюючий KOMPZIT W1 для деревини	Готовий до використання спеціальний відбілювальний і дезінфікувальний розчин для деревини на основі хлорвісмісних компонентів. Призначений для відбілювання деревини для підвищення її сортності. Ефективно знімає синяву, плісняву, будь-яку органіку з одночасним освітленням. Не змінює структуру деревини, не погіршує її механічні властивості.	без блиску	безбарвни й	A	1	л	176,70	190,00
23	В2 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка антисептична KOMPZIT W2 для деревини	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 35 років) захисту від широкого спектру біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини, а також будь-яких мінеральних поверхонь усередині та зовні приміщень. Безбарвний, не змінює колір і структуру деревини, без запаху, безпечний для житлових приміщень.	без блиску	безбарвни й	A	1	л	119,04	128,00
							C	5	л	361,77	389,00
							C	10	л	634,26	682,00
24	В4 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка антисептична KOMPZIT W4 для деревини	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 40 років) захисту від будь-яких біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини в особливо складних умовах експлуатації (постійна вологість, контакт із ґрунтом, підземна експлуатація деревини). Тільки для зовнішніх робіт. Не вимивається з часом. Колір - зелено-коричневий.	без блиску	зеленуват о-коричневи й	A	1	л	119,04	128,00
							C	5	л	361,77	389,00
							C	10	л	634,26	682,00
25	В5 АНТИЖУК КОМПОЗИТ		Ґрунтовка інсектицидна KOMPZIT W5 АНТИЖУК для видалення комах-шкідників	Спеціалізована ґрунтовка, призначена для знищення і довгострокового захисту від комах і личинок-деревоотців (термін служби близько 40 років). Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	без блиску	безбарвни й	C	1	л	173,91	187,00
							C	5	л	767,25	825,00
26	ОГНЕБИОЗА ЩИТА КОМПОЗИТ		Ґрунтовка вогне-біозахисна KOMPZIT WOGNEBIOZASHCHITA для деревини	Готова до використання СЕРТИФІКОВАНА антисептична антипіренова ґрунтовка для деревини, забезпечує 1 або 2 групи вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363. Забезпечує захист від широкого спектру біологічних ушкоджень (грибок, бактерія, мох, комахи), переводить деревину в 1 групу важкогорючих матеріалів за умови насичення 67.1 кг/м3. Не застосовується під прямою дією вологи.	без блиску	безбарвни й	C	10	л	610,08	656,00
						червоний	C	10	л	615,66	662,00
27	ОГНЕБИОЗА ЩИТА КОНЦЕНТРАТ 1:10 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка вогне-біозахисна KOMPZIT WOGNEBIOZASHCHITA КОНЦЕНТРАТ 1:10 для деревини	Порошковий концентрат антисептик-антипирен. Готовий розчин переводить деревину в важкогорючий і важкозаймистий матеріал, забезпечує І (першу) групу вогнезахисної ефективності за ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Надійний захист від цілі, гниття, ураження комахами-деревоотцями будь-яких дерев'яних поверхонь.	без блиску	безбарвни й, червоний	A	1	кг	182,28	196,00
						A	3	кг	483,60	520,00	
Гліттери декоративні KOMPZIT										24,0	20,0
28	ГЛІТТЕР КОМПОЗИТ		Гліттер поліефірний KOMPZIT MAGIC STARS декоративний	Спеціалізовані крупнозернисті (розмір зерна 0,2 мм) декоративні гліттери-блискітки на основі поліефіру для внутрішніх і зовнішніх робіт. Є добавкою в будь-які прозорі воднодисперсійні, органорозчинні, епоксидні або поліуретанові матеріали, в т.ч. затирки для швів для подання ефектного мерехтливго металічного або різнобарвного "блиску". Витрата - від 60 гр на 1 л прозорого продукту (максимум) до 60 гр на 10 л прозорого продукту (мінімум) - залежно від бажаного ефекту. Середня витрата - 60 гр на 3 л прозорого продукту.	дрібно зернистий порошок ок-металік	діамант	A	60	гр	189,72	204,00
						срібло	A	60	гр	128,34	138,00
						золото	A	60	гр	128,34	138,00
						бронза	A	60	гр	128,34	138,00
Розчинники, змивки, перетворювачі іржі KOMPZIT										24,0	20,0
29	РАСТВОРИТЕЛЬ КОМПОЗИТ		Розчинник органічний KOMPZIT універсальний	Універсальний розчинник на основі скиполу і у-спірту для розведення олійних, алкідних, бітумних, органорозчинних акрилових, однокомпонентних поліуретанових лаків, фарб, емалей. Застосовується для розведення всіх без винятку органорозчинних матеріалів KOMPZIT. Також застосовується для ефективного знежирення поверхонь.		безбарвни й	A	0,5	л	139,50	150,00
							A	1	л	249,24	268,00
							A	5	л	1204,35	1295,00
30	СП-6 КОМПОЗИТ		Змивка органічна KOMPZIT СП-6 для видалення старої фарби	Спеціальний розчин на основі розчинників та оцтової кислоти для ефективного видалення олійних, алкідних, акрилових, вінілхлоридних, епоксидних, меламіноформальдегідних та деяких інших типів старих покриттів з металевих, дерев'яних та інших поверхонь. Працює на горизонтальних і вертикальних поверхнях, не викликає корозію металів.		безбарвни й	A	0,5	кг	174,84	188,00
							A	1	кг	346,89	373,00
31	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВИНЫ КОМПОЗИТ		Перетворювач іржі фосфатуючий KOMPZIT для іржавого металу	Спеціалізований водний склад на основі натуральної сировини для перетворення іржі чорних металів на стійкий захисний шар комплексних сполук заліза. Добре просочується в пори щільних шарів іржі товщиною від 50 до 300 мкм, вирівнює поверхню і захищає її від подальшої корозії. Продукт не потрібно змивати з поверхні!		безбарвни й	A	0,48	кг	99,51	107,00
							A	0,98	кг	188,79	203,00
							C	5	кг	945,81	1017,00
					спрей		A	0,25	л	174,84	188,00
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											