

Смывка остатков цемента и извести с поверхности плитки - Удаление высолов

Описание

CL-CLEAN - жидкость-смывка на основе органической кислоты. Применяется для удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки. Кроме того, материал эффективно удаляет с поверхности кирпича и бетона высолы. CL-CLEAN используется для очистки поверхности, контактирующей с питьевой водой и продуктами питания.

Область применения

CL-CLEAN применяется для:

- удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки, природного камня и неполированного мрамора;
- удаления высолов с поверхности кирпичных и бетонных фасадов.

Технические характеристики

Консистенция: прозрачная жидкость
РН: около 0,5
Плотность: 1,12 кг/л

Инструкции

CL-CLEAN наносится на поверхность в концентрированном состоянии или разбавленным водой 1:1. Дать жидкости «поработать» 2-3 минуты и, после этого, почистить поверхность жесткой неметаллической щеткой. Далее, обильно помыть очищенную поверхность водой. В случае сильного загрязнения повторить процедуру. При применении CL-CLEAN необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

Расход

150-200 г/м², в зависимости от метода нанесения.

Упаковка

CL-CLEAN поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

- Продукт содержит органическую кислоту, поэтому классифицируется как едкое вещество.
- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, изложенными на этикетке упаковки.
- При работе в закрытых помещениях должна обеспечиваться хорошая вентиляция.
- При попадании на металл немедленно смывать водой.
- При попадании на эмалированную поверхность немедленно смывать водой.
- Не применять металлические инструменты при нанесении CL-CLEAN (коррозия).
- Может влиять на цвет окрашенной поверхности. Перед применением сделать контрольное нанесение.
- Вызывает ожоги. Хранить в закрытом виде и в недоступном для детей месте. При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу (показать, если можно, этикетку материала). Не вдыхать пары. При контакте с глазами немедленно промыть обильным

количеством воды и обратиться к врачу.
При контакте с кожей немедленно промыть
обильным количеством воды. Носить
соответствующую защитную одежду,
перчатки и защитные очки / маску.

- Материал содержит муравьиную кислоту.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net