

POWER DET

ІНТЕНСИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ



100% MADE IN ITALY

Агрегатний стан: рідина від безбарвної до бурштинової

Питома вага (г/см³): 1,05

pH: 1-2

Температура спалаху (ASTM): негорючий

Розчинність у воді: розчинний у воді

Містить: Спирти; C11-13-розгалужені; етоксильовані (>2,5 моль ЕО)

Інгредієнти, що відповідають

Регламенту (СЄ) № 648/2004:

Аліфатичні вуглеводні <1%; неіоногенні поверхнево-активні речовини 5%

<С>15%; аніонні поверхнево-активні речовини <5%.

Аромат: гераніол, цитронелол.

Містить: Фосфорна кислота 75%

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР

ТОВ "АЙ.ТІ.ЕС.52"
УКРАЇНА, м.Київ, вул.
Жмеринська 26, корпус 9
тел.: 044-490-35-22
www.52.com.ua

ОПИС:

Стабілізована водорозчинна суміш розчинників, поверхнево-активних речовин та неорганічних кислот.

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ:

Спеціальний миючий засіб для надзвичайного очищення керамограніту та кераміки, ефективно видаляє смуги, плями та будь-які залишки від укладання. Повертає керамограніту та кераміці його первозданий вигляд.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

POWER DET це високоефективний засіб для видалення вапняного нальоту та післябудівельних плям, який використовується для надзвичайного очищення підлог з порцеляни.

POWER DET:

- це концентрований миючий засіб, спеціально розроблений для очищення полірованих, шліфованих та матових керамогранітних поверхонь після укладання або для екстраординарного видалення плям.
- рекомендується для екстраординарного очищення сильно забруднених та пошкоджених керамогранітних поверхонь.
- він знежирює, видаляє накіп та видаляє зовнішні забруднення (жир, миючі засоби, вапняний наліт), що утворилися внаслідок неправильного догляду або неправильного очищення після укладання, відновлюючи кераміку до її початкового стану.
- рекомендується для очищення щойно встановлених керамогранітних підлог.
- він добре видаляє цементну затирку, фарбу, будівельний бруд, виробничі та монтажні плями, розчини та навіть кольорові затирки.

Засіб не призначений для щоденного очищення та не слід використовувати його занадто розведеним, але необхідно дотримуватися інструкції із застосування..

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Його можна використовувати в чистому вигляді або розвести у воді.

- Чистий, для післябудівельного очищення: для видалення патини, будівельного бруду та стійких залишків затирки;
- Для надзвичайно ефективного видалення плям із сильно забруднених, розводів та забруднених поверхонь використовувати в концентрації 1 літр засобу 2 літра води, або 1:1.

Як використовувати продукт:

- Рясно нанесіть POWER DET на поверхню за допомогою тканини (мопа);
- Працюйте на площі 4-5 квадратних метрів за раз;
- Залиште щонайменше на 10 хвилин і не давайте засобу висохнути на поверхні;
- Протріть поверхню падом (коричневим, синім або зеленим) або щітками;
- Видаліть бруд та залишки засобу за допомогою мікрофібрової тканини або пілососа WD;
- Нарешті, промийте 2 або 3 рази чистою водою, доки засіб та бруд не будуть видалені з поверхні;
- Повторіть нанесення за необхідності.

Для довготривалого догляду за поверхнями, очищеним засобом POWER DET, ми рекомендуємо використовувати спеціальні засоби для чищення керамічних поверхонь GRES LINDO та GRES BRILL. Не використовувати на дереві, натуральному камені, захищати пофарбовані поверхні, та не змішувати з іншими засобами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕБЕЗПЕКА

Застереження про небезпеку: Спричиняє серйозні опіки шкіри та пошкодження очей.

Застереження: Не вдихати пил / дим / газ / туман / пари / спрей. – Одягніть захисні рукавички/ одяг і захист для очей/обличчя. – У РАЗІ КОВТАВАННЯ: прополощіть рот. НЕ викликайте блювоту. – У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру / прийняти душ. – У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: ретельно промийте протягом кількох хвилин. Зніміть усі контактні лінзи, якщо це легко зробити. Продовжуйте полоскання. – Виперіть забруднений одяг перед повторним використанням.

УПАКОВКА:

- 1 л пляшка РЕ - коробка 6 шт.;
- Каністра РЕ 5 л, ящик 4 шт.

ВИТРАТИ:

Залежно від забруднення, яке потрібно видалити, і поглинання матеріалу:

- для видалення значних залишків після будівництва 1л/5-10 м²;
- для очищення після будівництва 1л/15-20 м²;
- для звичайного очищення 1 л/ 30-60 м².

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати продукт щільно закритим при температурі від 5°C до +30°C і не піддавати впливу сонячних променів протягом тривалого часу. Термін служби такого продукту становить 2 роки.