



POWER DET®

DETERGENTE DOPO POSA E SMACCHIANTE PER GRES PORCELLANATO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

POWER DET® è un detergente disincrostante e smacchiante ad alte prestazioni, formulato come miscela idro-solvente stabilizzata di solventi, tensioattivi e acidi inorganici, studiata per la pulizia straordinaria e la decontaminazione del gres porcellanato.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la pulizia straordinaria e per la pulizia dopo posa di superfici in gres porcellanato, in particolare:

- gres porcellanato lucido
- gres porcellanato lappato
- gres porcellanato opaco

È efficace per la rimozione di:

- aloni e opacizzazioni
- macchie persistenti
- residui di posa e contaminazioni post-cantiere

PRESTAZIONI:

POWER DET® è specifico per il ripristino e la decontaminazione del gres porcellanato, perché:

- è un detergente concentrato per la pulizia dopo posa e la pulizia straordinaria smacchiante;
- è consigliato su superfici fortemente macchiate e alonate;
- sgrassa, disincrosta e rimuove patine e contaminazioni esterne (grassi, residui di detersivi, calcare) dovute a manutenzione errata o a pulizia dopo posa non corretta;
- è consigliato su pavimenti in gres appena posati perché rimuove in profondità boiacche cementizie, pitture, sporco di cantiere, patine di produzione e posa, malte e fuganti anche colorati, riportando la superficie al suo aspetto originale.

Nota d'impiego

POWER DET® non è un prodotto per la detergenza quotidiana e non deve essere utilizzato eccessivamente diluito.

ISTRUZIONI PER L'USO:

POWER DET® può essere utilizzato puro o diluito in acqua su tutta la superficie in gres porcellanato interessata, per ottenere una decontaminazione omogenea.

Uso puro – pulizia post-cantiere

Utilizzare POWER DET® puro per rimuovere:

- patine
- sporco di cantiere
- residui consistenti e ostinati di boiacche

Uso diluito – lavaggi straordinari smacchianti

Diluire POWER DET® in rapporto:

1 parte di prodotto + 1–2 parti di acqua

(esempio: 1 L di prodotto + 1 L di acqua)

per lavaggi straordinari su superfici fortemente macchiate, alonate e sporche.

Procedura operativa

1. Stendere abbondantemente POWER DET® con panno sulla superficie;
2. Lavorare 4–5 m² alla volta;
3. Lasciare agire almeno 10 minuti senza far asciugare il prodotto;

4. Strofinare con dischi o tamponi blu in fibre plastiche;
5. Raccogliere residui e prodotto con panno in microfibra o aspiraliquidi;
6. Risciacquare 2–3 volte con acqua pulita fino a completa rimozione di prodotto e sporco;
7. Ripetere l'applicazione se necessario.

Per la manutenzione nel tempo delle superfici trattate, è consigliato l'utilizzo di detergenti ordinari GRES LINDO® e GRES BRILL®.

PRECAUZIONI:

Durante l'uso di POWER DET®:

- non utilizzare su legno e su cotto ad elevato assorbimento non trattato;
- non utilizzare su materiali non resistenti ai solventi;
- non utilizzare in lavasciuga;
- proteggere le superfici verniciate dal contatto con il prodotto;
- proteggere i materiali sensibili agli acidi (es. marmi lucidi calcarei, ardesia, graniglia lucidata).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev8-Ver18042024

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

Contiene: Alcoli; C11-13-ramificati; etossilati (>2.5 moli EO)

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Idrocarburi alifatici <1%; tensioattivi non-ionici 5%<C<15%; tensioattivi anionici <5%.

UFI: EUC0-S0RV-A00V-X87K

Rev9-Ver11022025

CONFEZIONE:

- Flacone da 1 lt in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 lt in PE – scatola 4 pezzi
- Tanica da 20 lt in PE

RESA:

La resa di POWER DET® varia in funzione di:

- modalità di impiego (uso puro o diluito),
- livello e tipo di contaminazione (post-cantiere, patine, aloni, sporco stratificato),
- assorbimento e finitura del gres (opaco, lappato, lucido),
- tempo di contatto e necessità di mantenere la superficie bagnata durante l'azione,
- eventuale ripetizione del trattamento su aree particolarmente compromesse.

Resa in uso puro (pulizia post-cantiere / residui ostinati)

Quando POWER DET® viene utilizzato puro, la resa indicativa è:
1 L / 15–20 m²

Questa resa è tipica della prima pulizia dopo posa e delle situazioni in cui sono presenti:

- patine di posa e produzione,
- sporco di cantiere,
- residui consistenti e ostinati di boiaccia.

In questa fase il consumo è maggiore perché, lavorando 4–5 m² alla volta, è necessario applicare una quantità sufficiente di prodotto per:

- garantire una bagnatura uniforme,
- rispettare un tempo di contatto di almeno 10 minuti,
- evitare che il prodotto asciughi sulla superficie prima della rimozione.

Resa in uso diluito (lavaggi straordinari smacchianti)

Per lavaggi straordinari su superfici fortemente macchiate, alonate e sporche, utilizzando POWER DET® diluito 1:1 o 1:2, la resa indicativa è:
1 L / 30–60 m²

In questa modalità la resa aumenta perché l'obiettivo principale è la decontaminazione straordinaria e la rimozione di aloni e patine meno "spesse" rispetto al post-cantiere, mantenendo comunque una buona efficacia di pulizia.

Nota sulla resa

Le rese riportate sono da considerarsi indicative e possono variare in base alle condizioni reali del supporto, al livello di contaminazione, alla modalità di applicazione e al numero di passaggi necessari per ottenere un risultato uniforme su tutta la superficie.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido da incolore a ambrato
- Peso specifico (g/cm³): 1.05
- pH (20°C): 1-2
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: parzialmente solubile
- Odore: caratteristico

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it