

FLEX MS-45

(ФЛЕКС МС-45)

Эластомерный клей – герметик

Описание

Однокомпонентный эластомерный клей-герметик на основе гибридных полимерных смол. Обладает следующими свойствами:

- стойк к температурам от -40°C до +90°C,
- превосходная адгезия к любым видам строительных материалов,
- высокая эластичность,
- превосходная стойкость к старению и ультрафиолету,
- клеится даже к влажным поверхностям без предварительного нанесения грунтовки,
- предотвращает рост плесени и грибков,
- герметик можно красить после его высыхания.

Область применения

FLEX MS-45 применяется для герметизации горизонтальных и вертикальных швов шириной от 3 мм до 40 мм. Используется как снаружи, так и внутри помещений на все строительные материалы, такие как: стекло, алюминий, дерево, гранит, мрамор, ПВХ и т.д. Рекомендуется для высокоэластичного склеивания большинства материалов. Не рекомендуется для герметизации подводных швов и для прямого контакта с продуктами питания.

Технические характеристики

Основа:	гибридные полимерные смолы
Цвет:	белый, серый, красно-коричневый
Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Формирование пленки:	через 30-45 мин
Скорость полимеризации:	2-3 мм/день
Допустимая деформация шва:	± 25%
Восстановление формы:	≈ 95%

Твердость по ШОУ: 40

Предельное удлинение: 500%
(ISO 8339)

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть тщательно очищено от пыли, остатков масел, отслоившихся участков и т.д. Рекомендуется прочистить шов щеткой с синтетическим или металлическим ворсом и продуть воздухом под давлением. Для предотвращения загрязнения поверхности вдоль шва рекомендуется наклеить на край шва липкую ленту и снять ее сразу после нанесения до формирования пленки.

2. Нанесение

Вложить картридж в пистолет. Отрезать кончик носика картриджа так, чтобы он не тонул в шве, а мог скользить вдоль него.

FLEX MS-45 выдавливается в шов, держа картридж под углом 45° в сторону направления движения. В случае необходимости, герметик можно нивелировать шпателем, пока он «свежий». Инструменты чистить любым органическим растворителем, пока материал свежий. Полимеризовавшийся материал можно снять механически.

Расход

Условный расход: 1 картридж на 10 мп шва.

Упаковка

- Картриджи по 280 мл. Цвета: белый, серый и красно-коричневый.
- Сосиски по 600 мл. Цвет: серый.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в сухих условиях, не допуская заморозания.