

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКЦІЇ

Затискні обтискні муфти серії KCI (чавун, оцинкована сталь)

1. Технічні характеристики

№	Характеристика	Одиниця виміру	Значення
1	Номінальний тиск	бар	10
2	Діапазон робочих температур	°C	Від -30 до +80
3	Температура транспортування та зберігання	°C	Від -50 до +50
4	Момент затягування	Нм	150
5	Тип різьби	-	клас точності «В»
6	Матеріал корпусу	-	Чавун, оцинкована сталь
7	Матеріал ущільнювальних кілець та прокладок	-	Каучук (NBR)
8	Термін служби при дотриманні паспортних умов експлуатації	років	≥10

2. Муфта затискна з внутрішньою різьбою (Серія F)

Артикул	Розмір	L (мм)	D (мм)	G (різьба)	Вага (г)
KCI.C06F	1/2"F x 19,7-21,8	66	22,1	1/2"	218,5
KCI.C08F	3/4"F x 24,6-27,3	72	27,6	3/4"	260
KCI.C10F	1"F x 31,4-34,2	78	34,5	1"	354
KCI.C12F	1 1/4"F x 40,0-42,9	85	43,2	1 1/4"	548
KCI.C16F	1 1/2"F x 47,9-51,5	90	51,8	1 1/2"	547,5
KCI.C20F	2"F x 59,7-63,6	111,4	64	2"	928

3. Муфта затискна із зовнішньою різьбою (Серія M)

Артикул	Розмір	L (мм)	D (мм)	D1 (мм)	G (різьба)	Вага (г)
KCI.C06M	1/2"F x 19,7-21,8	66	22,1	12	1/2"	201,5
KCI.C08M	3/4"F x 24,6-27,3	75	27,6	16,5	3/4"	264,5
KCI.C10M	1"F x 31,4-34,2	78	34,5	24	1"	351,5

Артикул	Розмір	L (мм)	D (мм)	D1 (мм)	G (різьба)	Вага (г)
KCI.C12M	1 1/4"F x 40,0-42,9	88	43,2	32,5	1 1/4"	546
KCI.C16M	1 1/2"F x 47,9-51,5	91	51,8	37	1 1/2"	539,5
KCI.C20M	2"F x 59,7-63,6	113,4	64	47,5	2"	963,5