

Ультеракомпактний і потужний Nomad Power Air 502 поєднує в собі всі необхідні функції, щоб впоратися з несподіваними ситуаціями. Запуск двигуна, накачування, заряджання та освітлення: один пристрій для всього — швидко та безпечно.

ЗАПУСТИТЬ СВІЙ АВТОМОБІЛЬ БЕЗПЕЧНО

Його високопродуктивний літєвий акумулятор забезпечує виняткове співвідношення потужності та розміру. Він видає до **500 А** для миттєвого запуску транспортних засобів, оснащених 12-вольтовим акумулятором — рідким, гелевим, AGM або Start&Stop — ємністю від свинцевим **5 до 90 А·год**: мотоцикли, квадроцикли, легкові автомобілі, SUV тощо.

Його інтелектуальний кабель для запуску захищає акумулятор та електронне обладнання вашого транспортного засобу:

- захист від короткого замикання;
- захист від перевантаження;
- захист від переполюсування;
- захист від надмірних пускових струмів.

НАДУВАЙТЕ ШВИДШЕ ТА ЕФЕКТИВНІШЕ

Вбудований компресор оснащений циліндровим насосом діаметром 22 мм, що є запорукою якості та продуктивності. Така конструкція дозволяє досягти високої продуктивності — 28 л/хв:

- швидше накачування;
- більш стабільна робота та зменшення ризику перегріву;
- більша **довговічність**.

Nomad Power Air 502 забезпечує тиск до 10 бар (150 psi), що дозволяє використовувати прилад для будь-яких потреб. Налаштуйте бажаний тиск або просто скористайтесь одним із 4 попередньо встановлених режимів: автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч. Компресор автоматично зупиняється при досягненні заданого тиску, гарантуючи точність і безпеку.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА ЗВ'ЯЗКУ ДЕ ЗАВГОДНО

Використовуйте Nomad Power Air 502 як зовнішній акумулятор для заряджання ваших пристроїв.

- порти **USB-A та USB-C**;
- ємність 3 А·год;
- ідеально підходить для смартфонів, планшетів, GPS-навігаторів тощо.

ЗАВЖДИ ВМИКАЙТЕ ФАРИ ТА ВИКОРИСТОВУЙТЕ СВІТЛОВІ СИГНАЛИ


Вбудований ліхтарик має 3 режими роботи: звичайне освітлення, миготливий режим та режим SOS. Ідеально підходить для екстрених ситуацій або нічних робіт. світлодіодний



У комплекті з аксесуарами:



Додатковий блок живлення



		ПІДЗАРЯДЖЕННЯ		ЗАПУСК			КОМПРЕСОР		ПОВЕРБАНК	СВІТЛОДІОД		
Потужність на комірку	Тип	Вхід	Час	I			Тиск макс	Витрата повітря			CM	кг
				1 В/к	0 В/к	Пікова Акумулятор						
3 А·год 44,4 Вт·год	LiCoO2	USB-C 5 В - 2 А	3 год 30 хв	500 А	1000 А	1200 А	10 бар 150 PSI	28 л/хв	USB-A: 5 В - 2,4 А	3 режими: Нормальний Миготливий S.O.S	21 × 13 × 6	1