



TIKKURILA

TIKKURILA - продукція концерну TIKKURILA OY (Вантаа, Фінляндія), заснованого в 1862 році. Концерн TIKKURILA розробляє, виробляє та реалізує лакофарбові матеріали для побутового використання, також для промислового. На сьогоднішній день концерн TIKKURILA входить до десяти найбільших виробників лакофарбової продукції в Європі. Гармонійне поєднання традиційних та новітніх технологій за бездоганної якості та екологічності матеріалів дозволяють називати ТМ TIKKURILA "Королевою фарб". ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ TIKKURILA з 2013 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.09.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.

Фарби інтер'єрні ТІККУРИЛА (Фінляндія)

1	ГАРМОНІЯ ТИККУРИЛА		Фарба акрилатна TIKKURILA HARMONY інтер'єрна	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на акрилатній основі, призначена для фарбування стін та стель у сухих приміщеннях (вітальня, передпокої, дитяча кімната, спальня). Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон і т.д. Витримує очисні хімікати та слабкі розчинники, наприклад, уайт-спірит та денатурат. Відмінно миється – витримує понад 5000 проходів щіткою. Не містить розчинників, не виділяє запаху, екологічно чиста.	глибоко матовий	білий (база А)	A	0,9	л	976,50	1050,00	
							A	2,7	л	2604,00	2800,00	
							A	9	л	7347,00	7900,00	
							транспаре нтний (база С)	A	0,9	л	846,30	910,00
								A	2,7	л	2287,80	2460,00
2	ГАРМОНІЯ КЛИН ЕЙР ТИККУРИЛА		Фарба протиформальдегідна TIKKURILA HARMONY CLEAN AIR інтер'єрна	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у будь-яких сухих і вологих приміщеннях. Матове оксамитове покриття на основі інноваційної технології, за допомогою якої повітря в приміщенні очищається від формальдегіду. Спеціальні компоненти фарби вловлюють вільний формальдегід із повітря і перетворюють його на безпечні сполуки на хімічному рівні. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів.	глибоко матовий	білий (база А)	C	0,9	л	1050,90	1130,00	
							C	2,7	л	2771,40	2980,00	
							C	9	л	7812,00	8400,00	
						транспаре нтний (база С)	C	0,9	л	906,75	975,00	
							C	2,7	л	2399,40	2580,00	
3	ДЖОКЕР ТИККУРИЛА -20%		Фарба гіпоалергенна TIKKURILA JOKER інтер'єрна	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу для фарбування стін та стель у сухих приміщеннях (вітальня, передпокої, дитяча кімната, спальня). Витримує очисні хімікати та слабкі розчинники (уайт-спірит). Відмінно миється – витримує понад 5000 проходів щіткою. Не містить розчинників, не виділяє запаху. Фарбі присвоєно "Екознак" Європейського Союзу і вона є результатом співпраці з Асоціацією фахівців з алергічних та астматичних захворювань - абсолютний екологічно чистий продукт.	напівм атовий	білий (база А)	A	0,9	л	976,50	1050,00	
							A	2,7	л	2604,00	2800,00	
							A	9	л	5877,60	6320,00	
						транспаре нтний (база С)	A	0,9	л	846,30	910,00	
							A	2,7	л	2287,80	2460,00	
C	9	л	4895,52	5264,00								
4	ЛУЯ 7 ТИККУРИЛА		Фарба антисептична TIKKURILA LUJA 7 для вологих приміщень	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на основі чистоакрилатного латексу, містить протипілісневий компонент. Призначена для фарбування стін та стель у вологих приміщеннях (пральні, ванні кімнати, мийні, бойлерні тощо). Особливо рекомендується для приміщень лікувально-профілактичних установ, приміщень з вологим режимом, а також для стін та стель у приміщеннях, від поверхні яких потрібна особлива стійкість до миття та зношування (кухні, коридори, сходові марші, лікарні тощо). Відмінно миється – витримує понад 15000 проходів щіткою. Стійка до сильних миючих та дезінфекційних засобів, до розчинників.	напівм атовий (7)	білий (база А)	A	0,9	л	1023,00	1100,00	
							A	2,7	л	2743,50	2950,00	
							A	9	л	7719,00	8300,00	
						транспаре нтний (база С)	A	2,7	л	2245,95	2415,00	
5	ЛУЯ КЕРАМІК ТИККУРИЛА		Фарба для керамічної плитки TIKKURILA LUJA CERAMIC TILES інтер'єрна	Спеціалізована воднодисперсійна фарба екстра-класу на основі акрилату для фарбування керамічної плитки та fugи на стінах сухих і вологих приміщеннях (ванні кімнати, туалети, кухні) і підлоги з низьким рівнем навантаження в сухих приміщеннях (туалети). Має чудову адгезію до глянцевої, матової, гладкої або рельєфної плитки без застосування адгезійного ґрунту (2 в 1). Стійка до впливу гарячої та холодної води, шампунів, універсальних миючих засобів. Стійка до плям, витримує більше 30 000 циклів мокрого миття. Професійно тонується.	напівм атовий	білий (база А)	A	0,9	л	1269,45	1365,00	
							A	2,7	л	3552,60	3820,00	
						транспаре нтний (база С)	A	0,9	л	1092,75	1175,00	
							C	2,7	л	3027,15	3255,00	
6	СИРО МАТ ТИККУРИЛА		Фарба акрилатна TIKKURILA SIRO MAT для стель	Фарба для внутрішніх робіт на основі чистоакрилатного зв'язуючого для фарбування стін та стель у сухих приміщеннях. Також застосовується для фарбування шпалер. Має підвищену покривну здатність. Надає поверхні глибокоматового благородного блиску. Витримує сухе очищення та легке миття.	глибоко оматовий	білий (база АР)	A	0,9	л	799,80	860,00	
							A	2,7	л	2036,70	2190,00	
							A	9	л	5766,00	6200,00	

Фарби та ґрунти інтер'єрні ТІККУРИЛА ГУД (Польща)

										25,0	20,0
7	ОПТИВА КОЛОР ТІККУРИЛА -20%		Фарба акрилова TIKKURILA OPTIVA COLOUR інтер'єрна	Фарба на основі акрилового латексу для внутрішніх робіт. Призначена для декоративного фарбування стін та стель всередині житлових, офісних і громадських приміщень, а також у навчальних та медичних закладах. Рекомендовані сфери застосування: фарбування гіпсокартонних плит, цементно-вапняних штукатурок, декоративне фарбування бетонних основ, а також для оновлення старих покриттів. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон і т.д. Дуже стійка до вологого прибирання. Має структуру, що протидіє вигоранню кольору і зменшує проникнення пилу та бруду в стіни. Не стікає з поверхні, має високу адгезію до основи. Не містить розчинників, не виділяє запаху, екологічно чиста. Зроблена в Польщі.	глибоко матовий	білий (база А)	A	0,9	л	520,80	560,00
							A	2,7	л	1004,40	1080,00
							A	9	л	2737,92	2944,00
						транспарентний (база С)	A	0,9	л	446,40	480,00
8	СУПЕР ВАЙТ ТІККУРИЛА -20%		Фарба яскраво-біла TIKKURILA SUPER WHITE для стель	Фарба на основі акрилового латексу для внутрішніх робіт. Призначена для декоративного фарбування стель всередині сухих житлових, офісних і громадських приміщень. Має яскраво-білий колір, відмінну адгезію до поверхні, високу покривну здатність. Надовго забезпечує чистоту кольору. Екологічно чиста, рекомендована Польською асоціацією проти астми та алергії як така, що має найменший вміст легких органічних сполук (ЛОС). Зроблена в Польщі.	глибоко матовий	яскраво-білий	A	2,5	л	818,40	880,00
							A	10	л	2068,32	2224,00
							C	5	л	1162,50	1250,00
							C	5	л	1162,50	1250,00
9	СУПРАБИЛИ Т ТІККУРИЛА		Ґрунтовка дисперсійна TIKKURILA SUPRABILT глибокого проникнення	Ґрунтовка водно-дисперсійна для внутрішніх робіт. Призначена для обробки поглинаючих поверхонь всередині приміщень перед фарбуванням. Зменшує поглинання поверхні, а також підвищує адгезію декоративних фарб. Можна наносити на гіпсокартон, шпаклівки, гіпсові штукатурки, цементно-вапняні штукатурки, бетонні поверхні. Зроблена в Польщі.	легкий блиск	безбарвний	C	5	л	1162,50	1250,00
							C	5	л	1162,50	1250,00

Фарби для мінеральних фасадів ТІККУРІЛА											25,0	20,0
10	ЮКИ ТИККУРИЛА -20%		Фарба лугостійка TIKKURILA YKI для цоколя	Фарба для зовнішніх робіт на основі чистоакрилатного зв'язуючого для первинного або ремонтного фарбування цокольної частини будівель або фасадів в цілому, також оштукатурених цоколів із газосиликатних або бетонних блоків. Можна використовувати для фарбування волокнисто-мінеральних плит, шиферу, а також оцинкованих поверхонь (профнастил, водостічні труби, відливи, підвіконня і т.п.). Має високу атмосферостійкість, витримує температуру від -60C до +50C.	глибоко оматов ий	білий (база А)	А	0,9	л	662,16	712,00	
							А	2,7	л	2259,90	2430,00	
							А	9	л	4969,92	5344,00	
							транспаре нтний (база С)	А	0,9	л	580,32	624,00
								А	9	л	4255,68	4576,00
Фарби для шкільних дошок ТІККУРІЛА											25,0	20,0
11	ЛИИТУ ТИККУРИЛА		Фарба латексна TIKKURILA LIITU для шкільних дошок	Спеціалізована фарба для фарбування шкільних дошок або інших поверхонь, на яких роблять написи крейдою (крейдові філіпчарти, рекламні штендери та вивіски барів, ресторанів тощо). Утворює поверхню, до якої крейда добре пристає і з якої легко стирається.	матови й	чорний	А	1	л	1776,30	1910,00	
							(база С)	А	0,9	л	1757,70	1890,00
Грунти воднодисперсійні ТІККУРІЛА											25,0	20,0
12	ЛУЯ ГРУНТ ТИККУРИЛА		Грунт антисептичний TIKKURILA LUJA для вологих приміщень	Грунт пігментований з антипліснявими добавками для внутрішніх робіт (стелі, стіни). Застосовується як захист лакофарбового шару від впливів грибкових уражень. Має відмінну адгезію до нових мінеральних поверхонь, а також до старих лакофарбових покриттів. Рекомендується як підкладний шар під будь-які латексні фарби.	глибоко оматов ий	білий (база АР)	А	9	л	5319,60	5720,00	
13	ОТЕКС АКВА ТИККУРИЛА		Грунт латексний TIKKURILA OTEK AKVA адгезійний	Грунт пігментований воднодисперсійний для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується як адгезійний ґрунт для нових і раніше пофарбованих різномірних поверхонь. Має відмінну адгезію до проблемних поверхонь: скло, кахель, ПВХ-пластик, алюміній, оцинкована сталь, стара алкідна фарба і т.п.	глибоко оматов ий	білий (база АР)	А	0,9	л	1106,70	1190,00	
Грунти органорозчинні ТІККУРІЛА											25,0	20,0
14	ОТЕКС ТИККУРИЛА		Грунт алкідний TIKKURILA OTEK адгезійний	Грунт пігментований для внутрішніх та зовнішніх робіт на алкідній основі. Застосовується як потужний адгезійний ґрунт для нових і раніше пофарбованих різномірних поверхонь. Має відмінну адгезію до проблематичних поверхонь: скло, кахель, скловолокно, ПВХ-пластик, алюміній, оцинкована сталь, стара алкідна фарба і т.п.	глибоко оматов ий	білий (база АР)	А	0,9	л	1255,50	1350,00	
							(база С)	С	0,9	л	1041,60	1120,00
15	РОСТЕКС СУПЕР ТИККУРИЛА		Грунт алкідний TIKKURILA ROSTEX SUPER антикорозійний	Грунт пігментований для внутрішніх та зовнішніх робіт на алкідній основі. Застосовується як антикорозійний ґрунт швидкого висихання (можна перефарбовувати через 1,5 години). Призначений для ґрунтування сталевих, оцинкованих, алюмінієвих поверхонь, що піддаються посиленому навантаженню (даху, профнастил), коли адгезія або швидкість висихання звичайних алкідних ґрунтів або емалей недостатні.	матови й	світло- сірий	А	1	л	1488,00	1600,00	
							А	3	л	3487,50	3750,00	
Емалі органорозчинні ТІККУРІЛА											25,0	20,0
16	МИРАНОЛ ТИККУРИЛА		Емаль алкідна TIKKURILA MIRANOL ударостійка	Ударостійка емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі високоякісного алкїду. Застосовується для фарбування металевих та дерев'яних поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (що не стікає) - легко наноситься пензлем, добре розподіляється і не має підтікань - дозволяє отримати відмінний результат навіть непрофесіоналу.	високог лянцев ий	білий (база А)	А	0,9	л	1246,20	1340,00	
							А	2,7	л	3208,50	3450,00	
						транспаре нтний (база С)	А	0,9	л	1013,70	1090,00	
							А	2,7	л	2780,70	2990,00	
17	ЕМПИРЕ ТИККУРИЛА		Емаль алкідна TIKKURILA EMPIRE для меблів	Тиксотропна емаль для внутрішніх робіт на основі алкїду високої якості. Застосовується для фарбування металевих та дерев'яних поверхонь (меблі, двері, віконні рами всередині будівель, радіатори опалення та ін.). Емаль тиксотропна (яка не стікає) - легко наноситься пензлем, не дає підтікань - відмінний результат навіть у непрофесіонала.	напівм атовий	білий (база А)	А	0,9	л	1092,75	1175,00	
							С	2,7	л	2836,50	3050,00	
						транспаре нтний	А	0,9	л	902,10	970,00	
18	ПАНССАРИМ ААЛИ ТИККУРИЛА		Емаль алкідна TIKKURILA PANSSARIMAALI антикорозійна	Емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі алкїду містить активний антикорозійний пігмент. Застосовується для фарбування сталевих, оцинкованих, алюмінієвих поверхонь (металеві дахи, водостічних труб та жолобів, металевих зливів, карнизів, перил та інших металевих конструкцій. Має відмінну атмосферостійкість у промисловому та морському середовищі.	напівгл янсови й	білий (база А)	А	0,9	л	1209,00	1300,00	
							А	2,7	л	3162,00	3400,00	
						транспаре нтний (база С)	А	0,9	л	1116,00	1200,00	
							С	9	л	7951,50	8550,00	
19	БЕТОЛЮКС ТИККУРИЛА		Емаль уретан-алкідна TIKKURILA BETOLUXE для підлоги	Міцна до абразивних впливів емаль на уретан-алкідній основі для застосування на внутрішніх та критих зовнішніх поверхнях з бетону, металу чи деревини. Використовується для захисту та декоративного оздоблення підлог, що піддаються помірному механічному та хімічному впливу в житлових, торгових, складських приміщеннях, гаражах, балконах, підвалах тощо. Добре витримує автомобільні олії, бензин, у-спірит, денатурат.	глянсо вий	білий (база А)	С	0,9	л	1004,40	1080,00	
							С	2,7	л	2604,00	2800,00	
						транспаре нтний (база С)	С	2,7	л	2315,70	2490,00	
Емалі воднодисперсійні ТІККУРІЛА											25,0	20,0
20	ХЕЛМИ 30 ТИККУРИЛА		Емаль акрилова TIKKURILA HELMI 30 для меблів	Воднодисперсійна напівматова (30) емаль для внутрішніх робіт на основі акрилової дисперсії. Застосовується для високоякісного фарбування будь-яких внутрішніх поверхонь крім підлог - двері, вікна, плінтус, меблі, радіатори опалення тощо. Може застосовуватися на раніше пофарбованих поверхнях. Термостійка до 100 С. Без запаху, не жовтіє, добре миється.	напівм атовий	білий (база А)	А	0,9	л	1171,80	1260,00	
							(база С)	А	0,9	л	976,50	1050,00
21	УНИКА АКВА ТИККУРИЛА		Емаль акрилова TIKKURILA UNICA AKVA універсальна	Воднодисперсійна емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі акрилової дисперсії. Застосовується для високоякісного фарбування будь-яких внутрішніх та зовнішніх поверхонь – зовнішні двері, вікна, садові меблі тощо. Без запаху, не жовтіє, витримує інтенсивні атмосферні дії, стійка до УФ-випромінювання. Тонується.	напівгл янсови й	білий (база А)	С	0,9	л	1022,07	1099,00	
							(база С)	С	0,9	л	836,07	899,00
Лаки воднодисперсійні ТІККУРІЛА											25,0	20,0
22	ПАНЕЛИ- ЯСЯ 20 ТИККУРИЛА		Лак акриловий TIKKURILA PANEELI- ÄSSÄ 20 панельний	Лак для внутрішніх робіт на основі чистоакрилатного зв'язуючого містить компоненти проти УФ-випромінювання. Застосовується для лакування дерев'яних, панельних і зроблених з колод поверхонь, а також бетону, цегли, шпалер, крім меблів і підлог. Також використовується як основа для додавання різних глітерів. Тонується.	напівм атовий	безбарвни й (база ЕР)	А	0,9	л	683,55	735,00	
							А	2,7	л	1841,40	1980,00	
							А	9	л	5198,70	5590,00	
23	КИВА 30 ТИККУРИЛА		Лак акриловий TIKKURILA KIVA 30 меблевий	Лак для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу для захисту та декоративного лакування стель, стін, дерев'яних виробів (меблів, столів, стільців, книжкових шаф та ін., також дитячих іграшок), крім підлог. Застосовується для захисного лакування морених поверхонь. Відмінна стійкість до миття – витримує понад 2000 проходів щіткою. Має значну твердість плівки. Стійкий до жирів та олій, до слабких розчинників. Тонується.	напівм атовий	безбарвни й (база ЕР)	А	0,9	л	1171,80	1260,00	
24	ПАРКЕТТИ- ЯСЯ ТИККУРИЛА		Лак акрил-уретановий TIKKURILA PARKETTI- ÄSSÄ паркетний	Лак для внутрішніх робіт на основі водорозчинного уретан-акрилового латексу. Застосовується для лакування та ремонту відшліфованих дерев'яних поверхонь - паркетної та дощатої підлоги, а також інших дерев'яних поверхонь, що піддаються сильному зносу. Витримує очищення всіма побутовими миючими засобами, а також слабкі розчинники (у-спірит, денатурат).	напівм атовий	безбарвни й	С	1	л	1683,30	1810,00	
							С	5	л	7235,40	7780,00	

Лаки органорозчинні ТІККУРИЛА											25,0	20,0
25	УНИКА СУПЕР ТИККУРИЛА		Лак алкід-уретановий TIKKURILA UNICA SUPER яхтовий	Уретано-алкідний лак швидкого висихання для внутрішніх та зовнішніх робіт. Містить компоненти, що уповільнюють жовтіння від дії УФ-випромінювання на деревину. Застосовується для лакування човнів, підлоги, паркету, дверей, віконних палітурок - має універсальне застосування. Має дуже високу зносостійкість, відмінну стійкість до миючих засобів і слабких розчинників. Витримує олії та жири. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база EP)	A	0,9	л	1190,40	1280,00	
		глянсовий			безбарвний (база EP)	A	2,7	л	3208,50	3450,00		
						A	0,9	л	1190,40	1280,00		
						A	2,7	л	3208,50	3450,00		
Оливи для внутрішніх дерев'яних поверхонь ТІККУРИЛА												
26	ХЕЛМИ МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ ТИККУРИЛА -30%		Олія інтер'ерна TIKKURILA HELMI FURNITURE OIL для стін та меблів	Захисна олива для внутрішніх робіт, на основі рослинних олій, без розчинників. Захищає деревину від вологи та бруду, зокрема ті, що контактують з харчовими продуктами, запобігаючи осіданню бруду в деревині. Створює міцну поверхню. Рекомендується для дерев'яних стільниць, меблів, іграшок, забезпечує стійкість до плям від кави, червоного вина, соків. Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база EC)	A	0,25	л	584,97	629,00	
		C					0,5	л	903,96	972,00		
27	ХЕЛМИ ВОСК ДЛЯ МЕБЕЛИ ТИККУРИЛА		Олія-віск інтер'ерна TIKKURILA HELMI FURNITURE WAX для деревини та меблів	Захисно-декоративна рідка олія-віск для деревини на основі натуральної олії та бджолиного воску, призначена для внутрішніх робіт. Глибоко вбирається у деревину, забезпечуючи надійний захист зсередини, не утворюючи поверхневої плівки, підвищує стійкість до подряпин та стирання завдяки мікронізованого воску. Застосовується для захисту дерев'яних поверхонь у сухих приміщеннях (віконні рами, двері, меблі, стіни, стелі тощо). Абсолютно екологічний. Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база EP)	A	0,225	л	519,87	559,00	
Серія матеріалів для зовнішніх дерев'яних поверхонь VALTTI TIKKURILA											25,0	20,0
28	ВАЛТТИ ПОХЬЮСТЕ ТИККУРИЛА -20%		Грунтовка антисептична TIKKURILA VALTTI POHJUSTE для деревини	Органорозчинний антисептик на масляній основі для обробки деревини зовні - поглинається деревиною і сповільнює проникнення вологи і вплив грибків, синяви, плісняви. Призначений для захисту будь-яких виробів з деревини перед подальшою обробкою фінішними лесоучими антисептиками або фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	A	0,9	л	888,15	955,00	
							A	2,7	л	1819,08	1956,00	
							A	9	л	4679,76	5032,00	
29	ВАЛТТИ ПЛЮС ПОХЬЮСТЕ ТИККУРИЛА -20%		Грунтовка антисептична TIKKURILA VALTTI PLUS POHJUSTE для деревини	Водорозчинний антисептик на масляній основі для обробки деревини зовні - поглинається деревиною і сповільнює проникнення вологи і вплив грибків, синяви, плісняви. Призначений для захисту будь-яких виробів з деревини перед подальшою обробкою фінішними лесоучими антисептиками або фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	A	0,9	л	845,37	909,00	
							A	2,7	л	1732,59	1863,00	
							A	9	л	4596,99	4943,00	
30	ВАЛТТИ КОЛОР ТИККУРИЛА -20%		Лазур-лак антисептичний TIKKURILA VALTTI COLOR для деревини	Органорозчинний матовий фінішний лесоучий антисептик на масляній основі для обробки деревини зовні - поглинається деревиною, не утворюючи плівки після першого шару, уповільнює проникнення вологи і вплив грибків, синяви, плісняви, також захищає деревину від УФ-променів. Призначений для захисту будь-яких зовнішніх виробів із деревини.	без блиску	безбарвний (база EC)	A	0,9	л	1013,70	1090,00	
							A	2,7	л	2501,70	2690,00	
							A	9	л	5542,80	5960,00	
31	ВАЛТТИ ПЛЮС КОЛОР ТИККУРИЛА -20%		Морилка антисептична TIKKURILA VALTTI PLUS COLOR для деревини	Водорозчинна глибокоматова фінішна морилка-антисептик для обробки деревини зовні - поглинається деревиною, не утворюючи плівки зовсім, добре захищає від проникнення вологи, грибків, синяви, плісняви, також захищає деревину від УФ-променів. Паропроникна, призначена для захисту будь-яких зовнішніх виробів із деревини, особливо для будинків з колод.	глибокоматовий	безбарвний (база ECV)	A	0,9	л	984,87	1059,00	
							A	2,7	л	1829,31	1967,00	
							A	9	л	5028,51	5407,00	
32	ВАЛТТИ МАСЛО ТИККУРИЛА -20%		Олія вологозахисна TIKKURILA VALTTI OIL універсальна	Органорозчинна олія для внутрішнього та зовнішнього застосування. Захищає деревину від вологи та бруду, зменшує розтріскування дерев'яної поверхні. Олія повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Застосовується для обробки садових меблів, терас, балконів, поручнів, сходів, огорож, пристаней, квіткових ящиків, дверей тощо. Не містить антисептик.	легкий блиск	безбарвний (база EC)	A	0,9	л	827,70	890,00	
							A	2,7	л	1748,40	1880,00	
							A	9	л	4836,00	5200,00	
33	ВАЛТТИ ПЛЮС МАСЛО ТИККУРИЛА -20%		Олія вологозахисна TIKKURILA VALTTI PLUS OIL універсальна	Водорозчинна олія для внутрішнього та зовнішнього застосування. Захищає деревину від вологи та бруду, зменшує розтріскування дерев'яної поверхні. Олія повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Застосовується для обробки садових меблів, терас, балконів, поручнів, сходів, огорож, пристаней, квіткових ящиків, дверей тощо. Не містить антисептик.	легкий блиск	безбарвний (база EC)	C	0,9	л	798,87	859,00	
							C	2,7	л	1702,83	1831,00	
							C	9	л	4832,28	5196,00	
34	ВИНХА ТИККУРИЛА -20%		Фарба антисептична TIKKURILA VINHA для деревини	Фасадна фарба антисептична для зовнішніх дерев'яних поверхонь на основі акрил-алкідного зв'язуючого. Призначена для довготривалого захисту нових або раніше оброблених антисептичними лесоучими матеріалами, будь-яких вертикальних зовнішніх дерев'яних поверхонь (стіни, зруби, віконні палітурки, вагонка, альтанка і т.д.). Підходить також для заґрунтованої промисловим способом деревини.	напівматовий	білий (база A)	A	0,9	л	1000,68	1076,00	
							A	2,7	л	2269,20	2440,00	
							C	9	л	6212,40	6680,00	
						транспарентний (база C)	A	0,9	л	995,10	1070,00	
							A	2,7	л	1993,92	2144,00	
							C	9	л	5974,32	6424,00	
Серія матеріалів для саун та лазень SUPI TIKKURILA											25,0	20,0
35	СУПИ ЛАУДАСУОЙЯ ТИККУРИЛА		Олія вологозахисна TIKKURILA SUPI LAUDASUOJA для полиць у саунах	Абсолютно екологічно чистий масляний склад для захисту деревини в лазнях та саунах, що має контакт зі шкірою (полиці, панелі у парилці тощо). Поглинається деревиною, створюючи м'яку брудно-і водовідштовхувальну поверхню.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	1143,90	1230,00	
36	СУПИ САУНАСУОЙЯ ТИККУРИЛА		Лак вологозахисний TIKKURILA SUPI SAUNASUOJA для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі акрилу. Призначений для захисту деревини та мінеральних основ у вологих умовах експлуатації (стіни та стелі в парильні лазні та сауни, роздягальні, душової тощо). Містить екологічно чисті компоненти проти грибка, синяви, плісняви. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база EP)	A	0,9	л	632,40	680,00	
							A	2,7	л	1720,50	1850,00	
37	СУПИ САУНАВАХА ТИККУРИЛА		Віск вологозахисний TIKKURILA SUPI SAUNAVAHA для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі натурального воску. Повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Призначений для захисту деревини у вологих умовах експлуатації (полиці, стіни та стелі в парильні лазні, сауни, роздягальні, душової). Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база EP)	A	0,9	л	1190,40	1280,00	
38	СУПИ ДЛЯ ПОЛОВ ТИККУРИЛА		Олія вологозахисна TIKKURILA SUPI FLOOR OIL для підлоги	Захисний склад для внутрішніх робіт на основі натуральних олій. Повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Призначений для захисту підлоги з деревини у вологих умовах експлуатації (у парильні лазні, сауни, роздягальні, душової). Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база EP)	A	0,9	л	818,40	880,00	
39	СУПИ САУНАПЕСУ ТИККУРИЛА		Очирик кислотний TIKKURILA SUPI SAUNAPESU для саун	Кислотний дезінфікуючий, відбілюючий, розчинюючий вапняні солі миючий засіб. Застосовується для очищення бань, саун та інших вологих приміщень. Делікатно розчиняє та відмиває різні забруднення. Не викликає корозії металевих елементів.		безбарвний	A	1	л	548,70	590,00	
Розчинники органічні ТІККУРИЛА											25,0	20,0
40	1050 ТИККУРИЛА		Розчинник органічний TIKKURILA 1050 для алкідних матеріалів	Високоочищений уайт-спірит, з легким запахом, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість масляних та алкідних фарб, емалей та лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням.		безбарвний	A	1	л	595,20	640,00	
41	1032 ТИККУРИЛА		Розчинник органічний TIKKURILA 1032 для розпилення пульверизатором	Високоякісний розчинник призначений для розведення алкідних матеріалів, призначених для нанесення фарборозпилювачем.		безбарвний	A	1	л	548,70	590,00	

42	1120 ТИККУРИЛА		Розчинник органічний TIKKURILA для матеріалів ROSTEX SUPER	Розчинник до протикорозійної ґрунтовки "Ростекс Супер".		безбарвни й	А	1	л	1013,70	1090,00
Очищувачі ТИККУРИЛА										25,0	20,0
43	МААЛИПЕСУ ТИККУРИЛА		Очищувач лужний TIKKURILA MAALIPESU універсальний	Лужний миючий засіб для очищення та попередньої обробки внутрішніх та зовнішніх поверхонь. Призначений для обробки раніше пофарбованих твердих глянсових поверхонь (очищує та матує поверхню), також розчин ефективно знежирює нефарбовані поверхні. Матові поверхні миють розчином із водою 1:10.		безбарвни й	А	1	л	585,90	630,00
44	ХОМЕЕНПОЙ СТО ТИККУРИЛА		Очищувач антисептичний TIKKURILA HOMEENPOJSTO від плісняви та мохів	Гіпохлоритний желеподібний розчин. Призначений для ліквідації мікроорганізмів та плісняви з пофарбованих поверхонь, а також для очищення нефарбованої деревини від синяви та плісняви перед фарбуванням. Розчин не видаляє синяву, що глибоко проникла в деревину (для цих цілей застосовують ТЕХОПЕСУ).		безбарвни й	А	1	л	548,70	590,00
45	ПАНССАРИП ЕСУ ТИККУРИЛА		Очищувач лужний TIKKURILA PANSSARIPESU для металевих дахів	Емульгуючий миючий засіб для миття металевих дахів. Містить аміак. Призначений для очищення та знезараження металевих та оцинкованих поверхонь перед фарбуванням. Можна використовувати для раніше пофарбованих поверхонь.		безбарвни й	А	1	л	688,20	740,00
46	ПЕНССЕЛИП ЕСУ ТИККУРИЛА		Очищувач синтетичний TIKKURILA PENSSELIPESU для малярського інструменту	Миючий засіб, який біологічно розкладається та не містить органічних розчинників. Використовується для ефективного очищення робочих інструментів від залишків масляних, алкідних і воднодисперсійних фарб. Не ушкоджує дерево, скло, пластмасу, гуму.		безбарвни й	А	1	л	585,90	630,00
Шпаклівка для деревини ТИККУРИЛА										20,0	20,0
47	КОЛОВУД ТИККУРИЛА		Шпаклівка акрилова TIKKURILA COLOWOOD PUUKITI для деревини	Воднодисперсійна кольорова шпаклівка на основі акрилу для внутрішніх робіт. Застосовується для ремонтного шпаклювання та оздоблення меблів, деталей меблів, дверей, панельних стін, а також інших дерев'яних поверхонь. Після висихання поверхня, оброблена шпаклівкою Коловуд, виглядає і поводитьсь як необроблена поверхня деревини. Надалі шпаклівку можна морити, лакувати чи фарбувати.	білий	А	0,5	л	390,60	420,00	
					сосна	А	0,5	л	488,25	525,00	
					береза	А	0,5	л	390,60	420,00	
					бук	А	0,5	л	390,60	420,00	
					дуб	А	0,5	л	683,55	735,00	
					червоне дерево	А	0,5	л	478,02	514,00	
					сучок сосни	А	0,5	л	683,55	735,00	
					сучок берези	А	0,5	л	438,96	472,00	
	сучок дуба	А	0,5	л	585,90	630,00					
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											