



Technical Data Sheet

STONE COAT

Специальный лак для камня и
мрамора
Cod. 5050



ОПИСАНИЕ:

Прозрачный лак Stone Coat на основе растворителя, нежелтеющий, на основе акриловой основе. Он используется непосредственно в качестве защитного лака на натуральном камне, дереве и кирпиче, а также наносится на окрашенную поверхность для защиты краски. Он обладает высокой стойкостью к щелочам, обладает водоотталкивающими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружные и внутренние поверхности из натурального камня, дерева и кирпича, а также окрашенные поверхности для защиты покрытия.



РАСХОД:

- На пористые поверхности нанести два слоя продукта, с расходом 200-250 г/м².
- Если поверхность нуждается в пропитке или укреплении, то STONE COAT можно разбавить ПУ разбавителем на 15% и нанести хотя бы один слой с расходом 40-50 г/м².
- Для мрамора нанести первый слой разбавленного STONE COAT с расходом 40-50 г/м², затем второй слой не разбавленного продукта с расходом 40-50 г/м².

Характеристики	Ед.Изм	Значение
Плотность	г/см ³	0,95 ± 0,02
Вязкость Ford#4	сек	24 ± 2
Сухой остаток	%	27 ± 3
Время высыхания, первый слой (20 ° C)	часы	6-8
Полное время высыхания (20 ° C)	часы	24 ± 6



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Очистите обрабатываемую поверхность от жира, силиконов, старых лаков или следов грязи.



Однородно распределите продукт кистью или валиком.



Дайте высохнуть в течение 6-8 часов.



Нанесите не менее двух слоев. Второй слой также можно наносить мокрым по мокрому



Подождите 24 часа для полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для получения равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем.

Всегда проводите предварительный тест на выделенном участке, чтобы убедиться, что эффект соответствует желаемому.

После нанесения покрытия поверхности должны быть защищены от дождя и мороза не менее чем на 6-8 часов.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Для разбавления STONE COAT можно использовать 15% полиуретанового разбавителя по объему.

УПАКОВКА:>

Cod. 5050	6 x 1 л
Cod. 5050.5	2 x 5 л
Cod. 5050.20	1 x 20 л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется.

Хранить вдали от тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **5050**
Revision: **02 del 05.10.2021**