

СТРОГЕ ТЕХНІЧНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Клапан перемикальний триходовий двопозиційний фланцевий DN 200 з ручним приводом

Функціональний тип	Розподільна (перемикальна) трубопровідна арматура для почергового спрямування потоку.
Робоче середовище	Повітря та неагресивні гази в низьконапірних каналах. Інші середовища - лише після перевірки матеріалів і покриття.
Схема потоків	1 вхід DN 200 → 1 із 2 виходів DN 200; одночасно відкритим є один напрямок.
Кількість положень	2 фіксовані положення: лівий вихід / правий вихід.
Керування	Ручне; двобічний важіль на поворотному валу; пружинний механізм фіксації.
Корпус	Зварний; листова вуглецева сталь, товщина 1,5 мм.
Фланці	Спеціальні плоскі кільцеві, сталь 3 мм: Ø260; отвір Ø200; 8×Ø11; PCD Ø230. Без позначення PN.
Патрубки / перехід	Прямі патрубки по 50 мм; довжина перехідної частини близько 300 мм.
Ревізійні люки	2 бічні овальні люки з петлями та притискними засувками.
Орієнтовні габарити	540 × 330 × 400 мм (Ш × Г × В); уточнюються після затвердження конструкції.
Орієнтовна маса	Близько 9 кг; остаточно - за робочою моделлю та фактичною комплектацією.
Покриття	Чорне матове порошкове; температурний клас покриття погоджується за умовами експлуатації.
Герметичність / тиск	Не нормовано в початкових даних. Виріб не заявлений як герметична запірна арматура або арматура під тиском.

НОРМАТИВНА ОСНОВА НАЗВИ

- ДСТУ 2611-94 - терміни та визначення трубопровідної арматури загальнопромислового призначення.
- ДСТУ EN ISO 6708:2022 - застосування позначення DN (номінального діаметра).
- ДСТУ EN 1092-1:2018 - стандартні сталеві фланці з позначенням PN; до фланця s=3 мм у цій картці не заявляється.