

Технічні характеристики:

Модель		DH-314T16R
Загальна Енергія		16.07kWh
Корисна Енергія*		15.27kWh
Напруга		44.8~57.6Vd.c.
Номінальна Напруга		51.2Vd.c.
Номінальна Ємність		314Ah
Макс. Зарядна Напруга		57.6Vd.c.
Номінальний Струм Розряду		150A(1P) / 160A(2P--6P)
Nominal Charging Current		150A(1P) / 160A(2P--6P)
Номінальний Струм Заряду		150A(1P) / 160A(2P--6P)
Вага		120kg
Dimension(mm)(H*L*W)		871*450*250mm
Габаритні розміри(mm)(В*Д*Ш)		95%
Рекомендована DOD (глибина розряду)		95%
Умови Експлуатації		Indoor (не змінюється, або "В приміщенні") - краще "В приміщенні"
Робоча	Заряд	0~55°C
	Charge	0~55°C
Температура Дозрягда		-15~55°C
Діапазон Температури Зберігання		0 °C to 40 °C @60±25% Relative Humidity
Вологість		15% ~ 85%RH (No Condensation) - краще "(Без конденсації)"
Over Voltage Category		II
Категорія Перенапруги		II
Cooling Type		Natural cooling (не змінюється, або "Природне охолодження") - краще "Природне охолодження"
Тип Охолодження		
Матеріал Корпусу		Metal
Матеріал Корпусу		(не змінюється, або "Метал") - краще "Метал"
Установка		floor-standing (не змінюється, або "Напільна") - краще "Напільна"
Ступінь Захисту IP		IP 20
Heating unit(optional)		150W
Блок Нагрівання (опціонально)		150W
Екран (Опціонально)		LED (не змінюється, або "Світлодіодний") - краще "Світлодіодний"
Клас Захисту		I
Макс. Кількість Підключень		6P
Комунікація		CAN / RS485
WIFI		Yes (не змінюється, або "Так") - краще "Так"
Захист		Over-current/Over-voltage/Short circuit /Under-voltage/Over-temperature (краще "Надструм / Надмірна напруга / Коротке замикання / Знижена напруга / Перегрів")
Сертифікати		CE, UN38.3, MSDS
Гарантія		10 years (10 років)

*Умови тестування ґрунтуються на температурі 25°C на початку терміну служби. Загальна енергія/Корисна енергія вимірюються стандартним методом тестування: 0.2C Заряд і Розряд. Відповідно до характеристик літійових батарей, такі параметри, як струм заряду/розряду та ефективність, перелічені вище, можуть бути змінені. Остаточне право на тлумачення залишається за Jiangso SolarEast Energy Storage Technology Co., Ltd.