Защита от твердых и жидких аэрозолей, в том числе от пыли, туманов, конденсационных аэрозолей, аэрозолей металлов

Преимущества:

- Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от пылей и туманов
- Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией
- Может использоваться в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности
- Не воспламеняется
- Обеспечивает плотное прилегание к лицу
- Внутренний слой из гипоаллергенного материала

4 серии: «Эконом», «Комфорт», «Повышенный комфорт», «Специального назначения»

Серия «Эконом»

Респиратор 3М™ 8101
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК

Респиратор 3М™ 8102
Степень защиты FFP2: до 12 ПДК

- 4 точки крепления резинок.
  Цвет резинок – белый (для серии экономкласса)

Серия «Комфорт»

Респиратор 3М™ 8710E
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК

- Обеспечивает низкое сопротивление дыханию
- Крепление резинок в 4 точках.
  Цвет резинок – желтый, для быстрого определения степени защиты

Респиратор 3М™ 8812
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК

Респиратор 3М™ 8822
Степень защиты FFP2: до 12 ПДК

- Удобная чашеобразная форма и увеличенный размер респиратора
- Оснащены клапаном выдоха, произведенным по запатентованной технологии 3М и обеспечивающим максимальный отвод тепла и влаги выдыхаемого воздуха из подмасочного пространства

Для быстрого определения степени защиты цвет резинок:
3М™ 8812 (FFP1) – желтый, 3М™ 8822 (FFP2) – синий

Противоаэрозольные респираторы

Серия «Повышенный комфорт» 3М™ 9300 серия

Респираторы этой серии обеспечивают особо комфортные условия труда, что достигается за счет использования 3-панельной конструкции и исключительно мягкого фильтра из нетканого материала, – они удобны в носке и не затрудняют речь. Особенно оценят комфортность респираторов серии 9300 люди, вынужденные использовать СИЗОД подолгу.

Преимущества:

- Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию
- Каждый респиратор серии 9300 имеет гигиеничную индивидуальную упаковку
- Респираторы данной серии удобно складывать и хранить в кармане
- По цвету головных ремней легко определить степень защиты

Оптимальное решение для тех, кто носит очки!

Респиратор 3М™ 9310
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК

Респиратор 3М™ 9312
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК

- Оснащен клапаном выдоха

Респиратор 3М™ 9320
Степень защиты FFP2: до 12 ПДК

Респиратор 3М™ 9332
Степень защиты FFP3: до 50 ПДК

- Оснащен клапаном выдоха

Респиратор 3М™ 9322
Степень защиты FFP2: до 12 ПДК

- Оснащен клапаном выдоха

Респиратор 9332 предназначен для защиты от пыли, туманов, канцерогенных аэрозолей, в том числе асбеста; конденсационных аэрозолей металлов, образующихся при проведении сварочных работ, литье и других операциях, связанных с нагревом металлов; радиоактивных аэрозолей, в том числе продуктов полураспада радона. Рекомендован ГНЦ «Институт биофизики» для использования на предприятиях атомной энергетики.

Противоаэрозольные респираторы

3М™ 9900 серия – противоаэрозольные респираторы специального назначения

Дополнительный фильтрующий слой на основе активированного угля обеспечивает повышенную степень защиты и снижает проникновение запахов. Область применения специализированных респираторов охватывает широкий диапазон – от сварочных работ и работ по сортировке мусора до переработки трупов павших животных.

Преимущества специализированных респираторов:

- Обеспечивают комбинированную защиту как от аэрозолей, так и от газов и паров в пределах ПДК
- Скоба для крепления на носу с мягкой прокладкой обеспечивает оптимальную подгонку к лицу
- Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию

Респиратор 3М™ 9913
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК
Респиратор комбинированного действия против аэрозолей (до 4 ПДК) и органических паров (в пределах ПДК)

Респиратор 3М™ 9914
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК
Респиратор комбинированного действия против аэрозолей (до 4 ПДК) и органических паров (в пределах ПДК)
- Оснащен клапаном выдоха

Респиратор 3М™ 9915
Степень защиты FFP1: до 4 ПДК
Респиратор комбинированного действия против аэрозолей (до 4 ПДК) и кислых газов и паров (в пределах ПДК)

Респиратор для защиты сварщика

Респиратор 3М™ 9925 Степень защиты FFP2: до 12 ПДК
Специальный респиратор, предназначенный для защиты органов дыхания от сварочных аэрозолей и дымов, образующихся при сварке и литье металла, с дополнительной защитой от органических паров и озона. Предназначен для ношения под сварочным щитком. Снабжен регулируемыми резинками оголовья повышенной прочности и клапаном выдоха. Специальная конструкция фильтра обеспечивает более длительный период защиты от сварочных аэрозолей. Спецпропитка наружного слоя повышает устойчивость к возгоранию.

Респиратор 3М™ 9926
Степень защиты FFP2: до 12 ПДК
- Оснащен клапаном выдоха

Респиратор комбинированного действия – против аэрозолей (до 12 ПДК) и кислых газов и паров (SO_2 – до 5 ПДК, HF – до 10 ПДК)

ГОСТ Р 12.4.191-99

Респираторы для защиты от газов и паров

НОВИНКА!

Полумаска серии 3М™ 5051 с несъемными фильтрами
- Очень легкая. Вес вместе с фильтрами 168 г
- Обеспечивает надежную защиту от аэрозолей в пределах 12 ПДК и органических паров (А1Р2)
- Поставляется в сборе, готова к использованию, не требует ухода
- 2 фильтра обеспечивают хороший баланс веса и не ограничивают обзор

Полумаски многократного использования серии 3М™ 6000
- Требуют минимального ухода
- Исключительно легкая конструкция респиратора не вызывает утомления даже при длительном его ношении
- Компактная конструкция респиратора не ограничивает поле зрения
- Мягкая, легкая лицевая часть из эластомера, оптимальное распределение веса
- Широкий ассортимент фильтров для самых разных случаев использования; 3 типоразмера – подходит к любой форме лица

Полумаски многократного использования серии 3М™ 7500
- Высококачественное исполнение обеспечивает долгий срок службы
- Эластичное и регулируемое крепление на голове обеспечивает надежность и комфорт
- Широкий ассортимент фильтров и запасных частей
- 3 типоразмера – подходит к любой форме лица
- Уникальный параболический клапан выдоха

Полные маски многократного использования серии 3М™ 6000
- Облегченная конструкция: масса 450 г
- Обеспечивает широкий угол обзора для пользователя
- Ударопрочная, стойкая к задирам и царапинам поликарбонатная линза
- Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера
- Не затрудняет речь
- Требует минимального ухода

ГОСТ Р 12.4.190-99

3М™ 5000 Противоаэрозольные фильтры. ГОСТ Р 12.4.194-99

Фильтр	Степень защиты	Защита от следующих воздействий
5911	P1	твердые и жидкие аэрозоли
5925	P2	твердые и жидкие аэрозоли
5935	P3	твердые и жидкие аэрозоли
501		держатель фильтра

3М™ 2000 Противоаэрозольные фильтры. ГОСТ Р 12.4.194-99

Фильтр	Степень защиты	Защита от следующих воздействий
2125	P2	твердые и жидкие аэрозоли до 12 ПДК
2128	P2 + активиров. уголь	с дополнительной защитой от органических и кислых газов и паров, а также озона с концентрацией ниже ПДК
2135	P3	твердые и жидкие аэрозоли до 50 ПДК, с полными масками до 200 ПДК
2138	P3 + активиров. уголь	с дополнительной защитой от органических и кислых газов и паров с концентрацией ниже ПДК, а также от паров озона с концентрацией до 10 ПДК
502		держатель фильтра

3М™ 6000 Противогазовые, противоаэрозольные и комбинированные* фильтры. ГОСТ Р 12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.194-99

Фильтр	Степень защиты	Защита от следующих воздействий
6035	P3	твердые и жидкие аэрозольные частицы
6051	A1	органические газы и пары
6054	K1	аммиак и его производные
6055	A2	органические газы и пары
6057	ABE1	органические, неорганические и кислые газы и пары
6059	ABEK1	органические, неорганические и кислые газы, аммиак и его производные
6075	A1 + формальдегид	органические пары и формальдегид
Фильтры для защиты от аэрозолей, газов и паров		
6096	HgP3	пары ртути
6098*	AXP3	однокомпонентные органические пары (температура кипения ниже 65°С) и аэрозоли
6099*	ABEK2P3	органические пары, неорганические и кислые газы, аммиак и его производные, аэрозоли
6009	с индикатором	пары ртути и хлора

* Только для полумасок.