

Комплект постоянного, резервного, гарантированного, питания 6 кВт, kWh, 5,12 кВт*ч с инвертором 6 кВт 48В, 6200W, Вт, и аккумулятором литий-железо-фосфатный, lifepo4 100 ah, АН, 48В, вольт, сенсорный экран, компактные размеры, кабели в комплекте идут, идеально подходит для дома, офиса, квартиры, обеспечивая бесперебойную подачу энергии при отключении электроэнергии, инвертор автоматически переключает систему на аккумулятор при менее чем 10 мс, что гарантирует бесперебойную работу техники, холодильника, телевизора, кондиционера, морозильной камере, компьютера, ноутбука, микроволновой печи, кухонной плите, пылесосе, водонагревателю

ОЧЕНЬ НАДЕЖНОЕ решение в момент отключения света, оставайтесь с электроэнергией в моменты блэкаута

Установка солнечных панелей позволит заряжать аккумуляторы с использованием солнечной энергии, делая систему еще более эффективной и экологичной, такой комплект идеально подойдет для дачи, частного дома, офиса, кафе, медицинского центра, больницы, магазина - обеспечивая полную автономность и комфорт в любых условиях



Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платёж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнайте свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики инвертора



Тип	Гибридный инвертор
Модель	ANENJI ANJ-HHP-II-6.2KP WiFi
Номинальная мощность	6200 Вт
Напряжение аккумулятора	48 В
Входное напряжение сети	170–280 В
MPPT диапазон	60–500 Vdc
Максимальный зарядный ток	80А

Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Мониторинг	Wi-Fi
Интерфейсы	Wi-Fi, RS485, RS232
Источники питания	Солнечные панели, сеть, аккумуляторы
Защита	От перегрузки, короткого замыкания и перегрева
Размеры	450 × 300 × 130 мм
Вес	12 кг

Характеристики аккумулятора



Тип	Литий-железо-фосфатные (LiFePO4)
Емкость	100 А*ч
Максимальный ток заряда	100А
Номинальное напряжение	51,2 В
Габаритные размеры	
Высота	133 мм
Ширина	480 мм
Глубина	442 мм
Масса	49 кг
Дополнительные параметры	
Количество циклов	6000 (DOD 80%)
Срок службы	10 лет