

Комплект постійного, резервного, гарантованого, живлення 6 кВт, kWh, 5,12 кВт*год з інвертором 6 кВт 48В, 6200W, Вт, та акумулятором літій-залізо-фосфатний, liFePO4 100 ah, АН, 48В, вольт, сенсорний екран, компактні розміри, кабелі в комплекті йдуть, ідеально підходить для будинку, офісу, квартири, забезпечуючи безперебійне подавання енергії під час вимкнення електроенергії, інвертор автоматично переключає систему на акумулятор за менш ніж 10 мс, що гарантує безперебійну роботу техніки, холодильнику, телевізору, кондиціонеру, морозильній камері, комп'ютеру, ноутбуку, мікрохвильовій печі, кухонній плиті, пилососу, водонагрівачу

ДУЖЕ НАДІЙНЕ рішення в момент відключення світла, залишайтеся з електроенергією в моменти блекаута

Встановлення сонячних панелей дасть змогу заряджати акумулятори з використанням сонячної енергії, роблячи систему ще ефективнішою та екологічнішою, такий комплект ідеально підійде для дачі, приватного будинку, офісу, кафе, медичного центру, лікарні, магазину - забезпечуючи повну автономність і комфорт у будь-яких умовах



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики інвертора



Тип	Гібридний інвертор
Модель	ANENJI ANJ-HHP-II-6.2KP WiFi
Номінальна потужність	6200 Вт
Напруга акумулятора	48 В
Вхідна напруга мережі	170–280 В
MPPT діапазон	60–500 Vdc
Максимальний зарядний струм	80 А
Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
Моніторинг	Wi-Fi
Інтерфейси	Wi-Fi, RS485, RS232
Джерела живлення	Сонячні панелі, мережа, акумулятори
Захист	Від перевантаження, короткого замикання та перегріву
Розміри	450 × 300 × 130 мм
Вага	12 кг

Характеристики акумулятора



Тип	Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4)
Ємність	100 А·год
Максимальний струм заряду	100 А
Номінальна напруга	51,2 В
Габаритні розміри	
Висота	133 мм
Ширина	480 мм
Глибина	442 мм
Маса	49 кг
Додаткові параметри	
Кількість циклів	6000 (DOD 80%)
Термін експлуатації	10 років