

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

№ GLF-09/2026

**Виробник:**

ТОВ «БІЛДІНГ СЕРВІС КОМПАНІ»

Код ЄДРПОУ: 39832081

Юридична адреса: Україна, 61054, м. Харків, вул. Механізаторська, 4-А

Тел.: +380660888299

**Об'єкт декларування:**

UNIKRIT GL FIX

Суміш для приклеювання та армування пінополістирольних та мінераловатних плит при утепленні фасадів будівель та споруд, що містить полімерну фібру.

**Призначення продукції:**

Продукція призначена для:

приклеювання пінополістирольних теплоізоляційних плит;

приклеювання мінераловатних теплоізоляційних плит;

улаштування базового армованого шару із застосуванням фасадної лугостійкої склосітки;

використання в системах зовнішньої фасадної теплоізоляції будівель та споруд.

**Відповідність нормативним документам:**

Продукція UNIKRIT GL FIX відповідає вимогам:

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

«Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

**Основні технічні характеристики:**

Показник Значення

Витрата сухої суміші 4–6 кг/м<sup>2</sup>

Витрата води 5,5–6,0 л/25 кг

Товщина шару 3–5 мм

Час використання розчину до 120 хв

Максимальна крупність заповнювача 0,5 мм

Адгезія до бетону та мінеральної основи не менше 0,8 МПа

Міцність зчеплення з пінополістиролом не менше 0,08 МПа

Міцність зчеплення з мінеральною ватою не менше 0,015 МПа

Морозостійкість не менше F50

Капілярна абсорбція менше 0,7 кг/(м<sup>2</sup>·год0,5)

Паропроникність 0,04 мг/(м·год·Па)

Вміст розчинного хрому VI: ≤ 0,0002 %

Міцність на стиск не менше 6 МПа

Температура застосування від +5°C до +30°C

**Склад продукції:**

Цемент, мінеральні наповнювачі, полімерна фібра, спеціальні полімерні модифікатори та функціональні добавки.

**Декларація виробника**

ТОВ «БІЛДІНГ СЕРВІС КОМПАНІ» заявляє під власну відповідальність, що продукція UNIKRIT GL FIX, виготовлена серійно на виробничих потужностях підприємства, відповідає вимогам зазначеного нормативного документа та забезпечує заявлені технічні характеристики за умови дотримання правил транспортування, зберігання та застосування.

Контроль якості продукції здійснюється відповідно до вимог чинної нормативної документації та внутрішніх процедур виробничого контролю.

**Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці у сухих складських приміщеннях на піддонах при температурі не нижче +5°C та відносній вологості повітря не більше 70 %.

Термін придатності — 12 місяців з дати виготовлення.

Дата видачі декларації: «15» вересня 2026 р.

Виробник:

ТОВ «БІЛДІНГ СЕРВІС КОМПАНІ»

Директор Волков Владислав Володимирович