Phat-Neut® - коротка довідкова таблиця

Розведення, режими Dry-On® та Lift-Mode® і сценарії використання

Перед використанням: добре струсіть пляшку протягом 10 секунд. Після додавання Phat-Neut® у воду енергійно перемішуйте або струшуйте розчин протягом 20 секунд. Dry-On® призначений лише для суцільного важкого шару бруду на зовнішніх поверхнях. Lift-Mode® - стандартний метод вологого нанесення.

Сценарії використання та рекомендовані розведення

Сценарій використання	Режим	Розведення	Співвідношення	Можна давати висохнути?	Примітки щодо застосування
Важкий шар дорожнього бруду	Dry-On®	2-4%	1:50-1:25	Так - лише в шарі важкого бруду	Використовувати лише там, де є суцільний шар бруду, що вбирає засіб. Наносити бажано помповим розпилювачем або тригером. Дати засобу помітно висохнути в бруді, потім негайно змити.
Забруднені нижні панелі, пороги та зони коліс	Dry-On®	2-4%	1:50-1:25	Так - лише в шарі важкого бруду	Спочатку провести тест маленькою краплею. Якщо вона розтікається та вбирається в шар бруду, можна використовувати Dry-On®.
Колеса з сильним шаром бруду	Dry-On® або Lift-Mode®	10%	1:10	Dry-On® - лише за наявності суцільного важкого бруду	Використовувати 10% у помповому розпилювачі або тригері. Dry-On® застосовувати лише там, де є достатній суцільний шар важкого бруду. В іншому разі нанести вологим способом і змити.
Верхні панелі зі звичайним дорожнім забрудненням	Lift-Mode®	2%	1:50	Ні	Наносити вологим способом для змочування, підняття та інкапсуляції бруду. Працювати по панелях і не давати засобу висохнути.
Попередня обробка перед rinseless-миттям	Lift-Mode®	2%	1:50	Ні	Розпилити на сухі панелі перед миттям із відром, щоб додати ковзання та послабити забруднення. Dry-On® не використовувати.
Rinseless-миття з відром	Lift-Mode®	0,4%	1:250	Ні	Стандартне розведення для миття з відром. Енергійно перемішувати щонайменше 20 секунд.
Rinseless-миття з відром - додаткове ковзання	Lift-Mode®	0,5%	1:200	Ні	Використовувати, коли потрібне додаткове ковзання. Не давати засобу висохнути.
Легке очищення твердих поверхонь	Lift-Mode®	0,5%	1:200	Ні	За можливості використовувати дистильовану воду. Наносити тригером або вологою мікрофіброю. Не давати засобу висохнути.
Видалення комах і пташиного посліду	Lift-Mode®	4%	1:25	Ні	Рясно нанести, дати просочити забруднення, потім безпечно змити або витерти. Dry-On® не використовувати.
Лубрикант для глини	Lift-Mode®	1-2%	1:100-1:50	Ні	Підтримувати поверхню вологою під час роботи.
Тверді поверхні інтер'єру	Лише Lift-Mode®	0,5%	1:200	Ні	Використовувати лише на відповідних твердих поверхнях після попереднього тестування. Наносити на мікрофібру, а не безпосередньо розпилювати на поверхню. Не використовувати на м'якій оббивці.

Правила Dry-On® та Lift-Mode®

Правило	Dry-On®	Lift-Mode®
Призначення	Суцільний важкий шар зовнішнього бруду	Звичайне вологе очищення
Необхідний рівень забруднення	Важкий, суцільний шар бруду, що вбирає засіб	Легкий або середній бруд, звичайні етапи миття

Правило	Dry-On®	Lift-Mode®
Чи можна давати засобу висохнути	Так - лише у відповідному шарі важкого бруду	Ні
Підходить для чистих або слабо забруднених панелей	Ні	Так, якщо засіб використовується вологим
Підходить для інтер'єру	Ні	Лише тверді поверхні після тестування
Температура панелі	Максимум 50°C; панель не повинна бути гарячою або неприємно гарячою на дотик	Працювати по панелях у теплих умовах; не давати засобу висохнути
Змивання / видалення	Бажано змивати під тиском; можливе змивання низьким тиском із подальшим миттям на етапі з відром	Змивати, витирати або мити з відром, поки засіб залишається вологим

Dry-On® - це контрольований режим для сильного забруднення, а не загальна інструкція щодо висихання засобу. Використовуйте його лише після підтвердження, що рівень забруднення підходить для цього режиму, та дотримуйтеся інструкції. Для звичайного rinseless-миття використовуйте Lift-Mode®.