# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Диференційний вимикач навантаження RESI9 25A, 30мА, 2P, тип A

R9R61225

## Головне

| | |
|---|---|
| Діапазон | Resi9 |
| Тип виробу або компоненту | Автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ) |
| Опис полюсів | 2P |
| **[In]** номінальний струм | 25 A |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Чутливість до витоку струму | 30 мА |
| Час витримки захисту від витоку струму на з | Миттєвий |
| Клас захисту від витоку струму на землю | Тип A |
| Номінальна вмикаюча та вимикаюча здатність | Im 500 A відповідно до МЕК 61008 |
| Номінальний умовний струм короткого замика | Inc 6 кА |
| Знак якості | EAC |

## Додатково

| | |
|---|---|
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| **[Ue]** номінальна робоча напруга | 230 В змінний струм 50/60 Гц |
| Технологія відключення диференційного стр | Незалежний від напруги |
| **[Ui]** номінальна напруга ізоляції | 440 В |
| **[Uimp]** номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ |
| Короткочасний струм | 250 A |
| Тип керування | Перемикач |
| Місцева сигналізація | Індикатор УВІМК/ВИМК |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Монтажна опора | DIN-рейка |
| Кількість модулів Ш **=** 9 мм | 4 |
| Висота | 81 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Глибина | 73 мм |
| Маса нетто | 200 г. |
| Глибина встановлення | 44 мм |
| Колір | Білий |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

| | |
|---|---|
| Механічна зносостійкість | 20000 циклы |
| Електрична зносостійкість | 10000 циклы |
| Клеми підключення | Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...35 мм² - жорсткий<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм² - гнучкий<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм² - гнучкий з зажимом |
| Довжина зачистки проводів | 15 мм для Зверху або знизу з'єднання |
| Момент затягування | 3,5 Н.м Зверху або знизу |

## Дані про навколишнє середовище

| | |
|---|---|
| Стандарти | МЕК 61008-1<br>EN/EC 61008-2-1 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Категорія перенапруги | III |
| Тропічне виконання | 2 відповідно до МЕК 60068-1 |
| Відносна вологість | 95 % на 55 °C |
| Робоча температура навколишнього середови | -25…40 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40…80 °C |

## Пакувальні характеристики

| | |
|---|---|
| Тип **1** упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у **1** упаковці | 1 |
| Висота **1** упаковки | 4,000 см |
| Ширина **1** упаковки | 8,300 см |
| Довжина **1** упаковки | 9,000 см |
| Вага **1** упаковки | 209,000 г. |
| Тип **2** упаковки | S03 |
| Кількість одиниць у **2** упаковці | 54 |
| Висота **2** упаковки | 30,000 см |
| Ширина **2** упаковки | 30,000 см |
| Довжина **2** упаковки | 40,000 см |
| Вага **2** упаковки | 11,687 кг |
| Тип **3** упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у **3** упаковці | 432 |
| Висота **3** упаковки | 45,000 см |
| Ширина **3** упаковки | 80,000 см |
| Довжина **3** упаковки | 120,000 см |
| Вага **3** упаковки | 105,496 кг |

## Гарантия

| | |
|---|---|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |

## Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

### Екологічний слід

| | |
|---|---|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу | **33 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | **29 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Екологічний профіль продукту (PEP) | Екологічний профіль виробу |

## Use Better

### Матеріали та упаковка

| | |
|---|---|
| Пакет з вторинного картону | Так |
| Упаковка без пластику | Ні |
| Число CIP | **42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb** |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | Відповідає з винятком |
| Регламент REACH | Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення |
| Регламент OECP PFAS | Виріб містить хімічні речовини **PFAS** |
| Статус без вмісту галогену | Безгалогенні пластикові деталі |
| Без ПВХ | Так |
| Без силікону | Ні |

## Use Again

### Перепакування і перероблення

| | |
|---|---|
| Потенціал вторинної переробки, % | **59** |
| Профіль циркулярності | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення | Ні |
| Маркування WEEE | Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |