Паспорт продукту

Технічні характеристики



Автоматичний вимикач RESI9 6 A, 3P, крива C, 6кА

R9F12306

Головне

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MCB
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Область застосування продукту	Захист
Опис полюсів	3P
Кількість захищених полюсів	3
[In] номінальний струм	6 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Відключаюча здатність	6000 A Icn на 400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
Стандарти	МЕК 60898-1
Знак якості	EAC UA TR

Додатково

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм 50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In змінний струм
Клас обмеження	3 відповідно до МЕК 60898-1
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш **=** 9 мм	6
Висота	81 мм
Ширина	54 мм
Глибина	72 мм
Глибина встановлення	44 мм
Маса нетто	360 г.

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Колір	Білий (RAL 9003)
Механічна зносостійкість	20000 циклы
Електрична зносостійкість	10000 циклы
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм² - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - гнучкий з зажимом Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	2 Н.м
Захист від витоку струму на землю	Відсутній

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2 відповідно до МЕК 60898-1
Категорія перенапруги	III
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25…60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40…60 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	5,5 см
Ширина **1** упаковки	7,5 см
Довжина **1** упаковки	8,5 см
Вага **1** упаковки	281 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	4
Висота **2** упаковки	8,5 см
Ширина **2** упаковки	9 см
Довжина **2** упаковки	22 см
Вага **2** упаковки	1,167 кг
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	48
Висота **3** упаковки	30 см
Ширина **3** упаковки	30 см
Довжина **3** упаковки	40 см
Вага **3** упаковки	14,405 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**27 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику	**1 %**
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент OECP PFAS	Виріб містить хімічні речовини **PFAS**
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі
Без ПВХ	Так

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**47**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні