Паспорт продукту

Технічні характеристики



Автоматичний вимикач RESI9 20 A, 3P, крива C, 6кА

R9F12320

Главное

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MCB
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Область застосування продукту	Захист
Опис полюсів	3P
Кількість захищених полюсів	3
[In] номінальний струм	20 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Відключаюча здатність	6000 A Icn на 400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
Стандарти	МЕК 60898-1
Знак якості	EAC UA TR

Дополнительно

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм 50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In змінний струм
Клас обмеження	3 відповідно до МЕК 60898-1
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш **=** 9 мм	6
Висота	81 мм
Ширина	54 мм
Глибина	72 мм
Глибина встановлення	44 мм
Маса нетто	360 г.

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Колір	Білий (RAL 9003)
Механічна зносостійкість	20000 циклы
Електрична зносостійкість	10000 циклы
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм² - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - гнучкий з зажимом Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	2 Н.м
Захист від витоку струму на землю	Відсутній

Окружающая среда

Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2 відповідно до МЕК 60898-1
Категорія перенапруги	III
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25…60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40…60 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	5,500 см
Ширина **1** упаковки	7,500 см
Довжина **1** упаковки	8,500 см
Вага **1** упаковки	282,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	4
Висота **2** упаковки	8,500 см
Ширина **2** упаковки	9,000 см
Довжина **2** упаковки	22,000 см
Вага **2** упаковки	1,168 кг
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	48
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	14,413 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**54 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**52 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику	**1 %**
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент OECP PFAS	Виріб містить хімічні речовини **PFAS**
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі
Без ПВХ	Так

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**47**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні