

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Блок 3 розетки з заземленням IP55 Mureva Styl, поверх.монтаж, гвинти, чорний

MUR36038

Головне

Діапазон	Mureva Styl
Серія продукту	Mureva Style
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Повний комплект
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Стандарт роз'єму	Шуко
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7016)

Додатково

Монтаж пристрою	Поверхня
Кількість розеток	3
Номінальний струм	16 A
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм
Умови використання	Критий / відкритий
Матеріал	PC (полікарбонат) Латунь ПП (поліпропілен)
Спосіб кріплення	Гвинтами
Затискна ємність з'єднання	1...2.5 мм ² для жорсткий кабель(i) 1...2.5 мм ² для багатожильний кабель(i) 1...2.5 мм ² для гнучкий кабель(i)
Довжина зачистки проводів	13 мм
Кабельний ввід	Легкий доступ до клапана діаметр: 6...12 мм
Висота	76 мм
Ширина	218 мм
Глибина	64 мм
Стійкість до впливу хімічних та миючих засо	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Обробка поверхні	Необроблений
Покриття поверхні	Матовий
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Частота мережі	50/60 Гц
Клеми підключення	Гвинтові затискачі

Дані про навколишнє середовище

Знак якості	EAC AENOR
Ступінь захисту IP	IP55
Ступінь ударозахисту	IK08
Вогнестійкість	Самозатухающий 650 °C conforming to MEK 60695-2-1
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25...55 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,600 см
Ширина 1 упаковки	5,700 см
Довжина 1 упаковки	21,800 см
Вага 1 упаковки	369,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	2
Висота 2 упаковки	8,000 см
Ширина 2 упаковки	16,000 см
Довжина 2 упаковки	39,500 см
Вага 2 упаковки	830,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	12
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	5,846 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Середній відсоток вмісту переробленого пластику	6 %
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	12
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки