

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка Mureva Styl для електромобіля з посиленими контактами, 16 А, 250 В, з заземленням та шторками, накладна, чорна

MUR36012

Главное

Діапазон	Mureva Styl
Серія продукту	Mureva Style
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Повний комплект
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Стандарт роз'єму	Шuko
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7016)

Дополнительно

Монтаж пристрою	Поверхня
Тип поверхні	Із затвором
Кількість розеток	1
Склад пристрою	Reinforced contacts
Номінальний струм	16 А
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм
Умови використання	Критий / відкритий
Матеріал	ПП (поліпропілен) РС (полікарбонат) Латунь
Спосіб кріплення	Гвинтами
Кабельний ввід	Легкий доступ до клапана діаметр: 6...12 мм
Висота	76 мм
Ширина	76 мм
Глибина	64 мм
Стійкість до впливу хімічних та миючих засо	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Ціна роз'єму є ціною продукції для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Клеми підключення	Гвинтові затискачі

Окружающая среда

Знак якості	EAC AENOR
Ступінь захисту IP	IP55
Ступінь ударозахисту	IK08
Вогнестійкість	Самозатухающий 650 °C conforming to MEK 60695-2-1
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25...55 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8,800 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	9,400 см
Вага 1 упаковки	160,000 г.
Тип 2 упаковки	S04
Кількість одиниць у 2 упаковці	60
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	40,000 см
Довжина 2 упаковки	60,000 см
Вага 2 упаковки	10,204 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	720
Висота 3 упаковки	90,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	117,960 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних](#) >

[Як ми оцінюємо стійкість продукту](#) >

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







