

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Одноклавішний перехресний перемикач IP55 Mureva Styl, поверх. монтаж, чорний

MUR35023

Главное

Діапазон	Mureva Styl
Серія продукту	Mureva Style
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7016)

Дополнительно

Опис виробу	Повний комплект
Монтаж пристрою	Поверхня
Обробка поверхні	Необроблений
Покриття поверхні	Матовий
Функція перемикання	Проміжний
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Спосіб кріплення	Гвинтами
Номінальний струм	10 АХ
Тип технології	Електромеханічний
Тип електричного навантаження	Навантаження для енергозберігаючих ламп з баластом: 100 Вт
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм
Кількість клавіш	1
Актuator	Куліса
Кабельний ввід	Легкий доступ до клапана діаметр: 6...20 мм
Затискна ємність з'єднання	1.5...2.5 мм ² для жорсткий кабель(i) 1.5...2.5 мм ² для багатожильний кабель(i) 1.5...2.5 мм ² для гнучкий кабель(i)
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Ширина	76 мм
Висота	76 мм
Глибина	64 мм
Глибина проєкції	64 мм
Матеріал	SEBS ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол) Латунь
Умови використання	Критий / відкритий

Довжина зачистки проводів 13 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стійкість до хімічних речовин і миючих засо	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кристалю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану
---	--

Окружающая среда

Знак якості	CE AENOR EAC NF
Ступінь захисту IP	IP55
Ступінь ударозахисту	IK08
Вогнестійкість	Самозатухающий 650 °C conforming to MEK 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25...55 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,500 см
Ширина 1 упаковки	7,600 см
Довжина 1 упаковки	7,600 см
Вага 1 упаковки	126,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	8,000 см
Ширина 2 упаковки	16,000 см
Довжина 2 упаковки	39,500 см
Вага 2 упаковки	1,346 кг
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	60
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	8,812 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Середній відсоток вмісту переробленого пластику	5 %
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	7
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки