

Паспорт продукту

Технічні характеристики

Рамка тримісна горизонтальна IP55 Mureva Styl, чорна



MUR34109

Головне

Серія продукту	Mureva Style
Тип виробу або компоненту	Кріпильна рама
Сумісність серії	Mureva Styl
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7016)

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість постів	3 пости
інструкція з монтажу	Горизонтальна орієнтація
Умови використання	Критий / відкритий
Матеріал	PC
Спосіб кріплення	Гвинтами
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Lacquered
Відстань між центрами	71 мм
Довжина	226 мм
Висота	226 мм
Ширина	84 мм
Глибина	23 мм
Глибина проєкції	19 мм

Стійкість до впливу хімічних та миючих засо	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану
---	--

Дані про навколишнє середовище

Знак якості	NF AENOR
Ступінь захисту IP	IP55
Ступінь ударозахисту	IK08

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25...55 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,000 см
Ширина 1 упаковки	8,100 см
Довжина 1 упаковки	22,300 см
Вага 1 упаковки	89,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	4
Висота 2 упаковки	8,000 см
Ширина 2 упаковки	16,000 см
Довжина 2 упаковки	39,500 см
Вага 2 упаковки	451,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	24
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	3,517 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.8 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	2
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images

Alternative







