

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## IP55 розетка з заземленням та шторками IP55 Mureva Styl, чорна

MUR36034

### Головне

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Діапазон                      | Mureva Styl       |
| Серія продукту                | Mureva Style      |
| Тип виробу або компоненту     | Розетка           |
| Опис виробу                   | Повний комплект   |
| Конфігурація вихідних полюсів | 2P + E            |
| Опис стандарту роз'єму        | Заземлення        |
| Стандарт роз'єму              | Шуко              |
| Відтінок кольору              | Чорний (RAL 7016) |

### Додатково

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж пристрою                             | Поверхня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Кількість розеток                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номінальний струм                           | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] номінальна робоча напруга              | 250 В змінний струм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Умови використання                          | Критий / відкритий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Матеріал                                    | Латунь<br>PC (полікарбонат)<br>ПП (поліпропілен)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Спосіб кріплення                            | Гвинтами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Затискна ємність з'єднання                  | 1...2.5 мм <sup>2</sup> для жорсткий кабель(i)<br>1...2.5 мм <sup>2</sup> для багатожильний кабель(i)<br>1...2.5 мм <sup>2</sup> для гнучкий кабель(i)                                                                                                                                                                             |
| Довжина зачистки проводів                   | 13 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кабельний ввід                              | Легкий доступ до клапана діаметр: 6...12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Висота                                      | 76 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ширина                                      | 76 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глибина                                     | 64 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Стійкість до впливу хімічних та миючих засо | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кришталю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Обробка поверхні               | Необроблений          |
| Покриття поверхні              | Матовий               |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 250 В                 |
| Частота мережі                 | 50/60 Гц              |
| Клеми підключення              | Безгвинтові затискачі |

## Дані про навколишнє середовище

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Знак якості                                | EAC<br>AENOR                                      |
| Ступінь захисту IP                         | IP55                                              |
| Ступінь ударозахисту                       | IK08                                              |
| Вогнестійкість                             | Самозатухаючий 650 °C conforming to MEK 60695-2-1 |
| Робоча температура навколишнього середови  | -5...40 °C                                        |
| Температура навколишнього повітря для збер | -25...55 °C                                       |

## Пакувальні характеристики

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE        |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1          |
| Висота 1 упаковки              | 6,500 см   |
| Ширина 1 упаковки              | 7,500 см   |
| Довжина 1 упаковки             | 7,500 см   |
| Вага 1 упаковки                | 130,000 г. |
| Тип 2 упаковки                 | BB1        |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10         |
| Висота 2 упаковки              | 8,000 см   |
| Ширина 2 упаковки              | 16,000 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 39,500 см  |
| Вага 2 упаковки                | 1,393 кг   |
| Тип 3 упаковки                 | S04        |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 60         |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см  |
| Ширина 3 упаковки              | 40,000 см  |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см  |
| Вага 3 упаковки                | 9,078 кг   |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 3 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0.5 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 2 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0.4 kg CO2 eq.                             |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Середній відсоток вмісту переробленого пластику                    | 5 %                                                                                                     |
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                                                     |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                                                      |
| Число CIP                                                          | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                                                              |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 12                                                                                                                                                                                                                               |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                                                                                                      |
| Повернення                       | Ні                                                                                                                                                                                                                               |
| Маркування WEEE                  |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







