

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Кнопковий вимикач для жалюзі, електронне блокування 10 AX, Чорний Sedna Design

SDD114114

Главное

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Тип виробу або компоненту	Кнопковий вимикач
Функція	Жалюзі
Область застосування продукту	Вимикач для жалюзі
Кількість клавiш	2
Монтаж пристрою	Вбудований
Форма доставки	Механізм з супортом та центральною платою
Маркування	ВГОРУ-ВНИЗ
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)

Дополнительно

Тип взаємоблокування	Електричний
Діапазон потужності	2300 Вт
Номинальний струм	10 А на 250 В змінний струм
Ємність терміналу	2 кабель(лі) 1,5...2,5 мм ²
Тип кабелю	Жорсткий Гнучкий Багатожильний
Довжина зачистки проводів	13 мм
Матеріал видимих деталей	Термопластик ABS-UV
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 52...67 мм Гвинтами
Висота	73 мм
Ширина	73 мм
Глибина	37 мм
Глибина видимої частини	24 мм
Маса нетто	0,060 кг
Канальність по цілі	Професійний DIY

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Окружающая среда

Знак відповідності	CE
Ступінь захисту IP	IP20

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,500 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	67,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	757,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,726 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.6 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Середній відсоток вмісту переробленого пластику	82 %
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	41
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







